



SCHNEIDER "FILTRU PASIV- 10 A - 400 V - 50 HZ - PENTRU VARIATIE DE VITEZA"

Tip produs sau componenta: Filtru pasiv

aplicatie specifica produsului: Reducere a armonicilor de curent

Compatibilitate gama: Altivar Process ATV900

Altivar 71

Altivar Process ATV600

Altivar 61

[Us] tensiune nominala de alimentare: 400 V +/- 10 %

power supply frequency: 50 Hz +/- 2 %

cantitatea pe aparat: 1 filter per drive pentru variable speed drive ATV61W4 kW/5 CP

1 filter per drive pentru variable speed drive ATV61W5,5 kW/7,5 CP

1 filter per drive pentru variable speed drive ATV61H4 kW/5 CP

1 filter per drive pentru variable speed drive ATV61H5,5 kW/7,5 CP

1 filter per drive pentru variable speed drive ATV71H4 kW/5 CP

1 filter per drive pentru variable speed drive ATV71H5,5 kW/7,5 CP

1 filter per drive pentru variable speed drive ATV71P4 kW/5 CP

1 filter per drive pentru variable speed drive ATV71P5,5 kW/7,5 CP

1 filter per drive pentru variable speed drive ATV71W4 kW/5 CP

1 filter per drive pentru variable speed drive ATV71W5,5 kW/7,5 CP

1 filter per drive pentru variable speed drive ATV630 wall mount, 4 kW/5 CP

1 filter per drive pentru variable speed drive ATV630 wall mount, 5,5 kW/7,5 CP

1 filter per drive pentru variable speed drive ATV650 wall mount, 4 kW/5 CP

1 filter per drive pentru variable speed drive ATV650 wall mount, 5,5 kW/7,5 CP

1 filter per drive pentru variable speed drive ATV930 wall mount, 4 kW/5 CP

1 filter per drive pentru variable speed drive ATV930 wall mount, 5,5 kW/7,5 CP

1 filter per drive pentru variable speed drive ATV950 wall mount, 4 kW/5 CP

1 filter per drive pentru variable speed drive ATV950 wall mount, 5,5 kW/7,5 CP

[In] curent nominal: 10 A pentru interior

10,4 A pentru ieșire

numar faze in retea: 3 faze

THDI: 10 % pentru variable speed drive ATV61H 4 kW/5 CP

10 % pentru variable speed drive ATV61H 5,5 kW/7,5 CP

10 % pentru variable speed drive ATV71H 4 kW/5 CP

10 % pentru variable speed drive ATV71H 5,5 kW/7,5 CP

10 % pentru variable speed drive ATV71P 4 kW/5 CP

10 % pentru variable speed drive ATV71P 5,5 kW/7,5 CP

10 % pentru variable speed drive ATV71W 4 kW/5 CP

10 % pentru variable speed drive ATV71W 5,5 kW/7,5 CP

5 % pentru variable speed drive ATV61W 4 kW/5 CP

5 % pentru variable speed drive ATV61W 5,5 kW/7,5 CP

5 % pentru variable speed drive ATV630 4 kW/5 CP

5 % pentru variable speed drive ATV630 5,5 kW/7,5 CP

5 % pentru variable speed drive ATV650 4 kW/5 CP

5 % pentru variable speed drive ATV650 5,5 kW/7,5 CP

5 % pentru variable speed drive ATV930 4 kW/5 CP

5 % pentru variable speed drive ATV930 5,5 kW/7,5 CP

5 % pentru variable speed drive ATV950 4 kW/5 CP

5 % pentru variable speed drive ATV950 5,5 kW/7,5 CP

curent maxim: 1,5 x curentul nominal (durata = 60 s)

eficienta: 98 %

pierderi termice: 131 W

cos phi: 1 (150 % of line current)

0,85 (75 % of line current)

0,99 (100 % of line current)

conexiune electrica: X1-1...X2-3 borna, capacitate conexiune: 0.5...10 mm²

A, B borna, capacitate conexiune: 2.5 mm²

clasa de izolare electrica: Clasa F

greutate neta: 18 kg

grad de protectie IP: IP20

IP55 (enclosure mounting)

rezistenta la vibratii: 2 mm peak to peak (f= 5...13,2 Hz) conforming to IEC 60068-2-6

0.7 gn (f= 13,2...150 Hz) conforming to IEC 60068-2-6

umiditate relativa: 5...85 % f?r? condensare

temperatura ambientala de utilizare: 45...60 °C (with current derating 3 % per °C)

5...45 °C (f?r? declasarea curentului)

temperatura de depozitare: -25...55 °C storage in original packaging

-25...65 °C during transport

altitudinea de functionare: <= 1000 m f?r? declasarea curentului

> 1000...4000 m with current derating 5 % per 1000 m

standarde: IEC 61000-2-2

IEC 61000-3-4

IEC 61000-3-12

IEC 61000-2-4

IEC 61000-3-2

G5/4 engineering recommendation

Pret: 11.393,99 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/filtru-pasiv-10-a-400-v-50-hz-pentru-variatie-de-viteza>