



SCHNEIDER FILTRU PASIV - 60 A - 400 V - 50 HZ - PT UNITATE DE VITEZA VARIABILA

Tip produs sau componenta: Filtru pasiv

aplicatie specifica produsului: Reducere a armonicilor de curent

Compatibilitate gama: Altivar 71

Altivar Process ATV600

Altivar 61

Altivar Process ATV900

[Us] tensiune nominala de alimentare: 400 V +/- 10 %

power supply frequency: 50 Hz +/- 2 %

cantitatea pe aparat: 1 filter per drive pentru variable speed drive ATV61W30 kW/40 CP

1 filter per drive pentru variable speed drive ATV61H30 kW/40 CP

1 filter per drive pentru variable speed drive ATV71H30 kW/40 CP

1 filter per drive pentru variable speed drive ATV71W30 kW/40 CP

1 filter per drive pentru variable speed drive ATV650 wall mount, 30 kW/40 CP

1 filter per drive pentru variable speed drive ATV630 wall mount, 30 kW/40 CP

1 filter per drive pentru variable speed drive ATV950 wall mount, 30 kW/40 CP

1 filter per drive pentru variable speed drive ATV930 wall mount, 30 kW/40 CP

[In] curent nominal: 58 A pentru interior

60 A pentru ieșire

numar faze in retea: 3 faze

THDI: 10 % pentru variable speed drive ATV61W 30 kW/40 CP

16 % pentru variable speed drive ATV61H 30 kW/40 CP

16 % pentru variable speed drive ATV71H 30 kW/40 CP

16 % pentru variable speed drive ATV71W 30 kW/40 CP

10 % pentru variable speed drive ATV650 30 kW/40 CP

10 % pentru variable speed drive ATV630 30 kW/40 CP

10 % pentru variable speed drive ATV950 30 kW/40 CP

10 % pentru variable speed drive ATV930 30 kW/40 CP
curent maxim: 1,5 x curentul nominal (durata = 60 s)
eficienta: 98 %
pierderi termice: 352 W
cos phi: 1 (150 % of line current)
0,85 (75 % of line current)
0,99 (100 % of line current)
conexiune electrica: A, B borna, capacitate conexiune: 2.5 mm²
X1-1...X2-3 borna, capacitate conexiune: 2.5...25 mm²
clasa de izolatie electrica: Clasa F
greutate neta: 44 kg
grad de protectie IP: IP20
IP55 (enclosure mounting)
rezistenta la vibratii: 2 mm peak to peak (f= 5...13,2 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
0.7 gn (f= 13,2...150 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
umiditate relativa: 5...85 % f?r? condensare
temperatura ambientala de utilizare: 45...60 °C (with current derating 3 % per °C)
5...45 °C (f?r? declasarea curentului)
temperatura de depozitare: -25...55 °C storage in original packaging
-25...65 °C during transport
altitudinea de functionare: <= 1000 m f?r? declasarea curentului
> 1000...4000 m with current derating 5 % per 1000 m
standarde: IEC 61000-2-4
IEC 61000-3-12
IEC 61000-3-4
IEC 61000-3-2
IEC 61000-2-2
G5/4 engineering recommendation
Pret: 29.563,75 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/filtru-pasiv-60-a-400-v-50-hz-pt-unitate-de-viteza-variabila>