



SCHNEIDER CANALIS - PRIZA DERIVATIE - 10 A - SELECTARE A FAZEI - L + N + PE

Gama: Canalis

tip oferta: Classic

Control system

Tip produs sau componenta: Conector

aplicatie a dispozitivului: Iluminare

Distributia prizelor electrice

Compatibilitate gama: Canalis (KBA) jgheaburi sistem de bare

Canalis (KBB) jgheaburi sistem de bare

[Ie] curent nominal de utilizare: 10 A la 35 °C

[Ue] tensiune nominala: 230...240 V

frecventa retea electrica: 50/60 Hz

Port protocol de comunicatie: DALI

polaritate unitate divizor: L1 + N + PE

L2 + N + PE

L3 + N + PE

L1 + L2 + PE

L1 + L3 + PE

L2 + L3 + PE

tip conector de unitate divizor: Cu selectare a fazei

culoare: Crem (RAL 9001)

[Uimp] tensiune nominala de tinere la impuls: 4 kV

[Ui] tensiunea nominala de izolatie: 690 V

tip de protectie: F?r? protec?ie

latime: 1 m

adancime: 62 mm

inaltime: 60 mm

greutate neta: 65 g

Cantitate pe set: Set de 10
standarde: EN/IEC 61439-1
EN/IEC 61439-6
grad de protectie IP: IP55 conforming to EN/IEC 60529
Pret: 49,44 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/canalis-priza-derivatie-10-a-selectare-a-fazei-l-n-pe>