

SCHNEIDER CANALIS - PRIZA DERIVATIE - 10 A - SELECTARE A FAZEI - L + N + PE

Gama: Canalis
tip oferta: Classic
Control system
Tip produs sau componenta: Conector
aplicatie a dispozitivului: Iluminare
Distributia prizelor electrice
Compatibilitate gama: Canalis (KBA) jgheaburi sistem de bare
Canalis (KBB) jgheaburi sistem de bare
[Ie] curent nominal de utilizare: 10 A la 35 °C
[Ue] tensiune nominala: 230...240 V
frecventa retea electrica: 50/60 Hz
Port protocol de comunicatie: DALI
polaritate unitate divizor: L1 + N + PE
L2 + N + PE
L3 + N + PE
L1 + L2 + PE
L1 + L3 + PE
L2 + L3 + PE
tip conector de unitate divizor: Cu selectare a fazei
culoare: Crem (RAL 9001)
[Uimp] tensiune nominala de tinere la impuls: 4 kV
[Ui] tensiunea nominala de izolatie: 690 V
tip de protectie: F?r? protec?ie
latime: 1 m
adancime: 62 mm
inaltime: 60 mm
greutate neta: 65 g

Cantitate pe set: Set de 10
standarde: EN/IEC 61439-1
EN/IEC 61439-6
grad de protectie IP: IP55 conforming to EN/IEC 60529
Pret: 49,80 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/canalis-priza-derivatie-10-a-selectare-a-fazei-l-n-pe