

SCHNEIDER NOUA UNICA, PRIZA DUBLA INCARCARE USB 2.0 2M A+C ALB

Gama: Noua Unica
Tip produs sau componenta: Priza de incarcare USB
prezentare dispozitiv: Mecanism
aplicatie a dispozitivului: Incarcator
montare dispozitiv: Incastrat
numar module: 2 module
tip incarcare USB: USB tip A + C
culoare: Alb (RAL 9003)
finisare suprafata: Lucios
[Ue] tensiune nominala: 100...240 V c.a. 50/60 Hz
puterea maxima consumata in W: 0,075 W
tensiunea nominala de iesire: 12 W
putere de intrare: 12 W
durata de service in ore: 30000 H 12 W
numar priza: 2
tip conexiune integrata: 1 USB tip A 5 V c.c., curent maxim de sarcina: 1 A
1 USB tip C 5 V c.c., curent maxim de sarcina: 2.4 A
Material: ABS (nitril acrilic butadiena - stirena): placa centrala
PC (policarbonat) GF10 FR: carcasa
PC (policarbonat) GF10 FR: protectie interna
tip de protectie: Protectie la scurtcircuit
numar de borne: 2 borne cu surub
capacitate conexiune de prindere: 2 x 0.75...2 x 2.5 mm² pentru rigid cablu(ri)
2 x 0.75...2 x 2.5 mm² pentru flexibil cablu(ri)
2 x 0.75...2 x 2.5 mm² pentru torsadat cablu(ri)
lungime de dezizolare conductor: 8 mm
Compatibilitate produs: Toate dispozitivele sunt conforme standardului EN 62684

mod de fixare: Cu gheare
Cu surub
tip de ambalaj: Flow-pack
temperatura ambientala de functionare: 0…40 °C
temperatura ambietala pentru depozitare: -5…50 °C
standarde: ETSI EN 301 489-4
EN 60950-1
EN 62684
inaltime: 45 mm
latime: 22,5 mm
adancime: 42 mm
adancime de montaj: 30,8 mm
rezistenta la agenti chimici: Rezistent la alcool (70%)
Rezistent la alcool (96%)
Rezistent la acid A-lactic
Rezistent la amoni cuaternar diluat
Rezistent la inalbitor diluat
Rezistent la amoniac diluat
Rezistent la apa cu sapun
Rezistent la detergent de cristal
Rezistent la peroxid de hidrogen 10 volume
Rezistent la hexan
clasa de izolatie electrica: Clasa II
grad de protectie IK: IK04
grad de protectie IP: IP20
Pret: 209,27 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/noua-unica-priza-dubla-incarcare-usb-2-0-2m-a-c-alb