

SCHNEIDER CANALIS - PRIZA DERIVATIE SIGURANTA NF - 8,5X31,5 - 16 A - SELECTARE A FAZEI

Gama: Canalis
tip oferta: Classic
Control system
Tip produs sau componenta: Conector
aplicatie a dispozitivului: Iluminare
Compatibilitate gama: Canalis (KBA) jgheaburi sistem de bare
Canalis (KBB) jgheaburi sistem de bare
[Ie] curent nominal de utilizare: 16 A la 35 °C
[Ue] tensiune nominala: 230...400 V
frecventa retea electrica: 50/60 Hz
polaritate canal de bara colectoare: L2 + L1 + L3 + N + PE
L + N + PE
tip de protectie: Fuzibil
tip siguranta: Cilindric 8,5 x 31,5 mm - gG conformitate cu NF
Port protocol de comunicatie: DALI
culoare blocare divizor: Albastru
polaritate unitate divizor: L2 + N + PE
L3 + N + PE
L1 + N + PE
tip conector de unitate divizor: Cu selectare a fazei
echipament furnizat: Siguranta nu este furnizata
culoare: Crem (RAL 9001)
[Ui] tensiunea nominala de izolatie: 690 V
latime: 168 mm
adancime: 33 mm
inaltime: 53 mm

greutate neta: 90 g
Cantitate pe set: Set de 10
standarde: EN/IEC 61439-6
EN/IEC 60439-2
grad de protectie IP: IP55 conforming to EN/IEC 60529
Pret: 207,16 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/canalis-priza-derivatie-siguranta-nf-8-5x31-5-16-a-selectare-a-fazei