

SCHNEIDER CANALIS - COFRET DERIVATIE C60 - 16 A - SELECTARE A FAZEI - L + N + PE - IP41

gama de produse: Canalis
Compatibilitate gama: Canalis (KN) jgheaburi sistem de bare
Tip produs sau componenta: Unitate divizor
busbar trunking compatibility: Canalis KN busbar trunkingconectare
[Ie] curent nominal de utilizare: 16 A
tip de protectie: Circuit breaker iC60N
mod de montare: Conectare cu selectare a fazei
polaritate unitate divizor: L+N+PE
culoare: Alb (RAL 9001)
aplicatie a dispozitivului: Low power distribution
echipament furnizat: 1 circuit-breaker included
cable clamp
[Ue] tensiune nominala de functionare: 230...500 V depending on protective device
[Uimp] tensiune nominala de tinere la impuls: 4,6 kV
[Ui] tensiune nominala de izolatie: 400 V depending on protective device
500 V depending on protective device
frecventa retea electrica: 50/60 Hz
conexiune electrica: Cable clamp terminal 4 mm² flexibil
Cable clamp terminal 6 mm² rigid
partea de deschidere a usii/capacului: Front
mod de deconectare unitate divizor: Prin tragere afara
Standarde: IEC 61439-6
IEC 61439-1
latime: 79 mm
adancime: 70 mm
inaltime: 172 mm

greutate neta: 0,34 kg
sistem de legare la pamant: TT
TN-S
grad de protectie IP: IP41 conforming to SR EN 60529
grad de protectie IK: IK08 conforming to IEC 62262
Pret: 503,68 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/canalis-cofret-derivatie-c60-16-a-selectare-a-fazei-l-n-pe-ip41