



SCHNEIDER CANALIS - COFRET DERIVATIE C60 - 16 A - SELECTARE A FAZEI - L + N + PE - IP41

gama de produse: Canalis

Compatibilitate gama: Canalis (KN) jgheaburi sistem de bare

Tip produs sau componenta: Unitate divizor

busbar trunking compatibility: Canalis KN busbar trunkingconectare

[Ie] curent nominal de utilizare: 16 A

tip de protectie: Circuit breaker iC60N

mod de montare: Conectare cu selectare a fazei

polaritate unitate divizor: L+N+PE

culoare: Alb (RAL 9001)

aplicatie a dispozitivului: Low power distribution

echipament furnizat: 1 circuit-breaker included
cable clamp

[Ue] tensiune nominala de functionare: 230...500 V depending on protective device

[Uimp] tensiune nominala de tinere la impuls: 4,6 kV

[Ui] tensiune nominala de izolatie: 400 V depending on protective device
500 V depending on protective device

frecventa retea electrica: 50/60 Hz

conexiune electrica: Cable clamp terminal 4 mm² flexibil

Cable clamp terminal 6 mm² rigid

partea de deschidere a usii/capacului: Front

mod de deconectare unitate divizor: Prin tragere afara

Standarde: IEC 61439-6

IEC 61439-1

latime: 79 mm

adancime: 70 mm

inaltime: 172 mm

greutate neta: 0,34 kg

sistem de legare la pamant: TT

TN-S

grad de protectie IP: IP41 conforming to SR EN 60529

grad de protectie IK: IK08 conforming to IEC 62262

Pret: 500,05 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/canalis-cofret-derivatie-c60-16-a-selectare-a-fazei-l-n-pe-ip41>