



SCHNEIDER CANALIS - PRIZA DERIVATIE - 16 A - SELECTARE A FAZEI FARA PROTECTIE

Gama: Canalis

tip oferta: Control system

Tip produs sau componenta: Conector

aplicatie a dispozitivului: Iluminare

Distributia prizelor electrice

Compatibilitate gama: Canalis (KBA) jgheaburi sistem de bare

Canalis (KBB) jgheaburi sistem de bare

[Ie] curent nominal de utilizare: 16 A la 35 °C

[Ue] tensiune nominala: 230...240 V

frecventa retea electrica: 50/60 Hz

Port protocol de comunicatie: DALI

KNX

polaritate unitate divizor: L1 + L2 + PE

L1 + L3 + PE

L2 + L3 + PE

tip conector de unitate divizor: Cu selectare a fazei

culoare blocare divizor: Galben

culoare: Gri deschis (RAL 7035)

[Uimp] tensiune nominala de tinere la impuls: 4 kV

[Ui] tensiunea nominala de izolatie: 690 V

tip de protectie: F?r? protec?ie

latime: 168 mm

adancime: 33 mm

inaltime: 53 mm

greutate neta: 90 g

Cantitate pe set: Set de 10

standarde: EN/IEC 61439-1

EN/IEC 61439-6

grad de protectie IP: IP55 conforming to EN/IEC 60529

Pret: 189,86 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/canalis-priza-derivatie-16-a-selectare-a-fazei-fara-protectie-1>