



SCHNEIDER CANALIS - COFRET DERIVATIE APARATAJ MODULAR -100 A - MODULE 12 X 18 MM - 3L+N+PE

gama de produse: Canalis

Compatibilitate gama: Canalis KS jgheaburi sistem de bare

Canalis KT jgheaburi sistem de bare

Tip produs sau componenta: Unitate divizor

busbar trunking compatibility: Canalis KS busbar trunkingconectare

Canalis KT busbar trunking cu KS tip conectare

[Ie] curent nominal de utilizare: 100 A

tip de protectie: Circuit breaker miniature circuit breaker (MCB)

mod de montare: Conectare cu polaritate fixa

polaritate unitate divizor: 3L+N+PE

culoare: Alb (RAL 9001)

aplicatie a dispozitivului: Medium power distribution

echipament furnizat: circuit-breaker se comand? separat

[Ue] tensiune nominala de functionare: 230...690 V depending on protective device

[Uimp] tensiune nominala de tinere la impuls: 6,8 kV

[Ui] tensiune nominala de izolatie: 400 V depending on protective device

500 V depending on protective device

690 V depending on protective device

frecventa retea electrica: 50/60 Hz

conexiune electrica: Lugs - ISO63 35 mm² flexibil

Lugs - ISO63 35 mm² rigid

partea de deschidere a usii/capacului: Dreapta

mod de deconectare unitate divizor: Prin deschiderea usii

Standarde: IEC 61439-6

IEC 61439-1

material corp: Plastic

pas de 18 mm: 12
latime: 444 mm
adancime: 133 mm
depth (door open): 545.5 mm
inaltime: 220 mm
greutate neta: 5 kg
sistem de legare la pamant: TT
TN-S

IT

grad de protectie IP: IP55 conforming to SR EN 60529

grad de protectie IK: IK08 conforming to IEC 62262

Pret: 1.096,91 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/canalis-cofret-derivatie-aparataj-modular-100-a-module-12-x-18-mm-3l-n-pe>