



SCHNEIDER CANALIS - COFRET DERIVATIE PENTRU SIGURANTA NF - 10 X 38 - 32
A - 3L+N+PE

gama de produse: Canalis

Compatibilitate gama: Canalis KS jgheaburi sistem de bare

Tip produs sau componenta: Unitate divizor

busbar trunking compatibility: Canalis KS busbar trunkingconectare

[Ie] curent nominal de utilizare: 32 A la 35 °C

protection type: fuse isolator: pentru gG cilindric fuzibil10 x 38 mm - 25 A conformitate cu NF

fuse isolator: pentru aM cilindric fuzibil10 x 38 mm - 32 A conformitate cu NF

echipament furnizat: fuse se comand? separat

mod de montare: Conectare cu polaritate fixa

polaritate unitate divizor: 3L+N+PE

culoare: Alb (RAL 9001)

aplicatie a dispozitivului: Medium power distribution

[Ue] tensiune nominala de functionare: 230...690 V depending on protective device

[Uimp] tensiune nominala de tinere la impuls: 6,8 kV

[Ui] tensiune nominala de izolatie: 690 V depending on protective device

frecventa retea electrica: 50/60 Hz

conexiune electrica: Cable clamp terminal - ISO32 6 mm² flexibil

Cable clamp terminal - ISO32 10 mm² rigid

partea de deschidere a usii/capacului: Front

mod de deconectare unitate divizor: Prin tragere afara

Standarde: IEC 61439-1

IEC 61439-6

material corp: Plastic

latime: 135 mm

adancime: 153 mm

inaltime: 175 mm

greutate neta: 0,6 kg

sistem de legare la pamant: TT

TN-S

IT

grad de protectie IP: IP55 conforming to SR EN 60529

grad de protectie IK: IK08 conforming to IEC 62262

Pret: 619,70 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/canalis-cofret-derivatie-pentru-siguranta-nf-10-x-38-32-a-3l-n-pe>