



SCHNEIDER INTRERUPTOR AUTOMAT EASYPACT CVS400F, 36KA LA 415 VC.A., 400 A ETS 2.3, 4P4D

Gama: EasyPact

gama de produse: Easypact CVS400...630

nume produs: EasyPact CVS

nume scurt al dispozitivului: CVS400F

Tip produs sau componenta: Disjunctor

aplicatie a dispozitivului: Distributie

descriere poli: 4P

descriere poli protejati: 4d

3d + N/2

3d

Protectie impotriva curentului rezidual (Vigi): Fara

[In] curent nominal: 400 A la 40 °C

Tip retea electrica: C.a.

categorie de utilizare: Categoria A

[Icu] capacitate de rupere: 40 kA Icu la 220/240 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2

36 kA Icu la 380/415 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2

30 kA Icu la 440 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2

nume unitate de declansare: ETS 2.3

tehnologie unitate de declansare: Electronic

gama uitatii de declansare: 400 A la 40 °C

tip de protectie: Protectie la scurtcircuit pe perioada scurta

Protectie instantanee la scurtcircuit

Protectie la suprasarcina (timpindelungat)

[Uimp] tensiune de tinere la impuls: 8 kV conforming to SR EN 60947-2

frecventa retea electrica: 50/60 Hz

cod capacitate de rupere: F

[Ics] capacitatea nominala de rupere in serviciu: 40 kA la 220/240 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2

36 kA la 380/415 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2

23 kA la 440 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2

pozitie neutrului: Stanga

durabilitate mecanica: 15000 cic

durabilitate electrica: 6000 cic 415 V In conformitate cu SR EN 60947-2

functii de protectie a unitatii de declansare: LSoI

tip de control: Comutare

setare de protectie neutru: 1 x Ir (4d)

0,5 x Ir (3d + N/2)

tip de reglare a restabilirii prelungite Ir: 9 setari reglabile

interval de reglare a restabilirii prelungite: 160...400 A

tip de ajustareintarziere prelungita: Fix

[tr] reglarea intarzierii de lunga durata: 5,5 s la 7.2 x Ir

8 s la 6 x Ir

200 s la 1.5 x Ir

memorie termica: Da

tip de reglare a restabilirii pe termen scurt lsd: 9 setari reglabile

[Isd] interval de reglare a restabilirii pe termen scurt: 1,5...10 x Ir

tip de ajustareintarziere scurta: Fix

tip de reglare a restabilirii instantanee Ii: Fix

interval de reglare a restabilirii instantanee: 11 x In

indicator de pozitie contact: Da

suport de montare: Placa dorsala

mod de montare: Fix

conexiune superioara: Fata

conexiune inferioara: Fata

conexiuni - borne: Conexiune cu surub

pasul conexiunii: 45 mm

Cod compatibilitate: CVS400

latime: 185 mm

adancime: 110 mm

inaltime: 255 mm

greutate neta: 6,3 kg

standarde: SR EN 60947-2

SR EN 60947-2

certificari produs: IEC

GOST

clasa de protectie la electrocutare: Clasa II

grad de poluare: 3 conformitate cu SR EN 60664-1

grad de protectie IP: IP40

temperatura ambientala de functionare: -25...70 °C

temperatura ambietala pentru depozitare: -50...85 °C

Pret: 4.743,39 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/intreruptor-automat-easypact-cvs400f-36ka-la-415-vc-a-400-a-ets-2-3-4p4d>