

SCHNEIDER INTRERUPTOR AUTOMAT EASYPACT CVS250F, 36KA LA 415 VC.A., 200 A TM-D, 4P3D

Gama: EasyPact
gama de produse: Easypact CVS100...250
nume produs: EasyPact CVS
nume scurt al dispozitivului: CVS250F
Tip produs sau componenta: Disjunctor
aplicatie a dispozitivului: Distributie
descriere poli: 4P
descriere poli protejati: 3d
Protectie impotriva curentului rezidual (Vigi): Fara
[In] curent nominal: 200 A la 40 °C
Tip retea electrica: C.a.
categorie de utilizare: Categoria A
[Icu] capacitate de rupere: 36 kA Icu la 440 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
36 kA Icu la 380/415 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
70 kA Icu la 220/240 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
nume unitate de declansare: TM-D
tehnologie unitate de declansare: Termo-magnetic
gama uitatii de declansare: 200 A la 40 °C
tip de protectie: Protectie la scurtcircuit (magnetica)
Protectie la suprasarcina (termica)
[Uimp] tensiune de tinere la impuls: 8 kV conforming to SR EN 60947-2
frecventa retea electrica: 50/60 Hz
cod capacitate de rupere: F
[Ics] capacitatea nominala de rupere in serviciu: 18 kA la 440 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
36 kA la 380/415 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2

70 kA la 220/240 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
pozitie neutrului: Stanga
durabilitate mecanica: 20000 cic
durabilitate electrica: 10000 cic 415 V In conformitate cu SR EN 60947-2
tip de control: Comutare
gama de reglaj a protectiei termice: 140…200 A
setare de protectie neutru: Fara protectie (3d)
tip de reglare a restabilirii prelungite Ir: Reglabil
interval de reglare a restabilirii prelungite: 0,7...1 x In
tip de ajustareintarziere prelungita: Fix
tip de reglare a restabilirii instantanee Ii: Fix
interval de reglare a restabilirii instantanee: 2000 A
indicator de pozitie contact: Da
suport de montare: Placa dorsala
mod de montare: Fix
conexiune superioara: Fata
conexiune inferioara: Fata
conexiuni - borne: Conexiune cu surub
pasul conexiunii: 35 mm
Cod compatibilitate: CVS250
latime: 140 mm
adancime: 86 mm
inaltime: 161 mm
greutate neta: 2,2 kg
standarde: SR EN 60947-2
SR EN 60947-2
certificari produs: IEC
GOST
clasa de protectie la electrocutare: Clasa II
grad de poluare: 3 conformitate cu SR EN 60664-1
grad de protectie IP: IP40
temperatura ambientala de functionare: -25…70 °C
temperatura ambietala pentru depozitare: -50…85 °C
Pret: 1.880,75 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/intreruptor-automat-easypact-cvs250f-36ka-la-415-vc-a-200-a-tm-d-4p3d