



SCHNEIDER EVLINK, STATIE DE INCARCARE FAST CHARGE PRO DC, 120KW, CU DOI CONECTORI CCS2

Gama: EVlink

nume produs: EVlink Pro DC

Tip produs sau componenta: Fast charging station

Tip de instalare: Interior/exterior

descrierea polilor: 3P + N + E

Compatibilitate gama: EVlink (EVlink Field Services)

EVlink (EVlink Load Management System)

aplicatie a dispozitivului: Statie de incarcare vehicul electric

locatie de montare: Floor stand

sistem de impamantare: TN-S

TN-C-S

TT

Sistem IT compatibil cu transf. de izol. suplimentar pe sursa de alim.

[Us] tensiune nominala de alimentare: 380...415 V c.a. la 50...60 Hz, 3 phases + neutral

curent de intrare: 193...214 A

tensiunea nominala de iesire: SAE CCS Combo 2: 120 kW at 1,5...300 A 150...1000 V c.c.

Output type and range: 2 charging cable of 3,6 m

numar de iesiri: 2

tipul conectorului: SAE CCS Combo 2

echipament furnizat: 1 meter display per output

cable management system

Accuracy class of energy meter: Clasa 1

Accuracy class error of energy meter: 1 % of full scale

tip de protectie: Protectie la scurtcircuit pe iesire

Protectie la suprasarcina

Protectie in caz de defectiune la legatura la pamant

Residual current breaker with overcurrent protection (RCBO)

Protecție la creșterea temperaturii

sistem de control acces: Insigna RFID conformitate cu ISO/IEC 14443 A and B

Insigna NFC

tip afisaj: Ecran tactil LCD : 10 inch

Main user language (constantly evolving): Daneza

Olandeza

Engleza

Franceza

Germana

Norwegian

Spaniola

tip buton de comanda: Charge interruption button

material: Cofret stainless steel 304

Culoare: Parte frontala:signal white (RAL 9003)

Corpul dispozitivului:negru (Pantone black C)

eficiență: 94,5 %

pas de 18 mm: 0,99

temperatura ambientală de utilizare: -30...50 °C (with derating above 50 °C)

inaltime: 2202 mm

latime: 1050 mm

adancime: 982 mm

greutate produs: 470 kg (without power module)

530 kg (with power module)

servicii: Commercial service plan

Commissioning service

Warranty extension up to 5 years

Repair service

serviciu Ethernet: Web browser

protocol port de comunicare: OCPP 1.6

Modbus TCP

tipul rețelei de comunicare: 4G

WLAN

TCP/IP

Wi-Fi

compatibilitate electromagnetică: Imunitate pentru medii industriale

Emisii standard pentru mediul industrial

grad de protecție IP: IP55

grad de protecție IK: IK10

Screen IK08

temperatura ambientală pentru depozitare: -40...70 °C

altitudine de funcționare: 0...2000 m

umiditate relativă: 5...95 %, fără condensare

Standarde: IEC 61851-1:ed. 3

IEC 61851-23:ed. 1

IEC 62196-1

IEC 62196-3

EN/IEC 61000-6-2:2005

EN/IEC 61000-6-4:class A

ISO 15118

DIN 70121

Pret: 309.901,76 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/evlink-statie-de-incarcare-fast-charge-pro-dc-120kw-cu-doi->

