



SCHNEIDER INTERRUPTOR AUTOMAT EASYPACT CVS400N, 50 KA LA 415 VC.A., 400 A TM-D, 4P4D

Gama: EasyPact

gama de produse: EasyPact CVS400...630

nume produs: EasyPact CVS

nume scurt al dispozitivului: CVS400N

Tip produs sau componenta: Disjuncteur

aplicatie a dispozitivului: Distributie

descriere poli: 4P

descriere poli protejati: 4d

Protectie impotriva curentului rezidual (Vigi): Fara

[In] curent nominal: 400 A la 40 °C

Tip retea electrica: C.a.

categorie de utilizare: Categoria A

[Icu] capacitate de rupere: 70 kA Icu la 220/240 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2

50 kA Icu la 380/415 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2

42 kA Icu la 440 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2

nume unitate de declansare: TM-D

tehnologie unitate de declansare: Termo-magnetic

gama unitatii de declansare: 400 A la 40 °C

tip de protectie: Protectie la scurtcircuit (magnetica)

Protectie la suprasarcina (termica)

[Uimp] tensiune de tinere la impuls: 8 kV conforming to SR EN 60947-2

frecventa retea electrica: 50/60 Hz

cod capacitate de rupere: N

[Ics] capacitatea nominala de rupere in serviciu: 70 kA la 220/240 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2

50 kA la 380/415 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2

32 kA la 440 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
pozitie neutrului: Stanga
durabilitate mecanica: 15000 cic
durabilitate electrica: 6000 cic 415 V In conformitate cu SR EN 60947-2
tip de control: Comutare
gama de reglaj a protectiei termice: 280...400 A
setare de protectie neutru: 1 x Ir (4d)
tip de reglare a restabilirii prelungite Ir: Reglabil
interval de reglare a restabilirii prelungite: 0,7...1 x In
tip de ajustare intarziere prelungita: Fix
tip de reglare a restabilirii instantanee Ii: Reglabil
interval de reglare a restabilirii instantanee: 5...10 x In
indicator de pozitie contact: Da
suport de montare: Placa dorsala
mod de montare: Fix
conexiune superioara: Fata
conexiune inferioara: Fata
conexiuni - borne: Conexiune cu surub
pasul conexiunii: 45 mm
Cod compatibilitate: CVS400
latime: 185 mm
adancime: 110 mm
inaltime: 255 mm
greutate neta: 6,3 kg
standarde: SR EN 60947-2
SR EN 60947-2
certificari produs: GOST
IEC
clasa de protectie la electrocutare: Clasa II
grad de poluare: 3 conformitate cu SR EN 60664-1
grad de protectie IP: IP40
temperatura ambientala de functionare: -25...70 °C
temperatura ambietala pentru depozitare: -50...85 °C
Pret: 4.281,14 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/intreruptor-automat-easypact-cvs400n-50-ka-la-415-vc-a-400-a-tm-d-4p4d>