



SCHNEIDER CANALIS - COFRET DERIVATIE SIGURANTA NF - 8,5X31,5 - 16 A - L + N + PE

gama de produse: Canalis

Compatibilitate gama: Canalis (KN) jgheaburi sistem de bare

Tip produs sau componenta: Unitate divizor

busbar trunking compatibility: Canalis KN busbar trunkingconectare

[Ie] curent nominal de utilizare: 16 A la 35 °C

protection type: fuse isolator: pentru aM cilindric fuzibil8,5 x 31,5 mm - 16 A conformitate cu NF

fuse isolator: pentru gG cilindric fuzibil8,5 x 31,5 mm - 16 A conformitate cu NF

echipament furnizat: fuse se comand? separat

cable clamp

mod de montare: Conectare cu selectare a fazei

polaritate unitate divizor: L+N+PE

culoare: Alb (RAL 9001)

aplicatie a dispozitivului: Low power distribution

[Ue] tensiune nominala de functionare: 230...500 V depending on protective device

[Uimp] tensiune nominala de tinere la impuls: 4,6 kV

[Ui] tensiune nominala de izolatie: 500 V depending on protective device

frecventa retea electrica: 50/60 Hz

conexiune electrica: Cable clamp terminal 4 mm² flexibil

Cable clamp terminal 6 mm² rigid

partea de deschidere a usii/capacului: Front

mod de deconectare unitate divizor: Prin tragere afara

Standarde: IEC 61439-1

IEC 61439-6

latime: 72 mm

adancime: 50 mm

inaltime: 172 mm

greutate neta: 0,16 kg

grad de protectie IP: IP55 conforming to SR EN 60529

grad de protectie IK: IK08 conforming to IEC 62262

Pret: 391,37 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/canalis-cofret-derivatie-siguranta-nf-8-5x31-5-16-a-l-n-pe>