



## **SCHNEIDER CANALIS - COFRET DERIVATIE PENTRU SIGURANTA NF - 10 X 38 - 25** **A - 3L+N+PE**

gama de produse: Canalis

Compatibilitate gama: Canalis (KN) jgheaburi sistem de bare

Tip produs sau componenta: Unitate divizor

busbar trunking compatibility: Canalis KN busbar trunkingconectare

[Ie] curent nominal de utilizare: 25 A la 35 °C

protection type: fuse isolator: pentru aM cilindric fuzibil10 x 38 mm - 25 A conformitate cu NF

fuse isolator: pentru gG cilindric fuzibil10 x 38 mm - 20 A conformitate cu NF

echipament furnizat: fuse se comand? separat

cable clamp

mod de montare: Conectare cu polaritate fixa

polaritate unitate divizor: 3L+N+PE

3L+PE

culoare: Alb (RAL 9001)

aplicatie a dispozitivului: Low power distribution

[Ue] tensiune nominala de functionare: 230...500 V depending on protective device

[Uimp] tensiune nominala de tinere la impuls: 4,6 kV

[Ui] tensiune nominala de izolatie: 500 V depending on protective device

frecventa retea electrica: 50/60 Hz

conexiune electrica: Cable clamp terminal 6 mm<sup>2</sup> flexibil

Cable clamp terminal 10 mm<sup>2</sup> rigid

partea de deschidere a usii/capacului: Front

mod de deconectare unitate divizor: Prin tragere afara

Standarde: IEC 61439-1

IEC 61439-6

latime: 103 mm

adancime: 48,8 mm

inaltime: 161 mm

greutate neta: 0,38 kg

grad de protectie IP: IP55 conforming to SR EN 60529

grad de protectie IK: IK08 conforming to IEC 62262

Pret: 201,69 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/canalis-cofret-derivatie-pentru-siguranta-nf-10-x-38-25-a-31-n-pe>