



SCHNEIDER CANALIS - COFRET DERIVATIE SIGURANTA NF - 14X51 - 50 A - 3L + N + PE

gama de produse: Canalis

Compatibilitate gama: Canalis (KT) jgheaburi sistem de bare

Canalis KS jgheaburi sistem de bare

Tip produs sau componenta: Unitate divizor

busbar trunking compatibility: Canalis KS busbar trunkingconectare

Canalis KT busbar trunking cu KS tip conectare

[Ie] curent nominal de utilizare: 50 A la 35 °C

protection type: fuse izolator: pentru aM cilindric fuzibil14 x 51 mm - 50 A conformitate cu NF

fuse izolator: pentru gG cilindric fuzibil14 x 51 mm - 50 A conformitate cu NF

echipament furnizat: fuse se comand? separat

mod de montare: Conectare cu polaritate fixa

polaritate unitate divizor: 3L+N+PE

culoare: Alb (RAL 9001)

aplicatie a dispozitivului: Medium power distribution

[Ue] tensiune nominala de functionare: 230...690 V depending on protective device

[Uimp] tensiune nominala de tinere la impuls: 6,8 kV

[Ui] tensiune nominala de izolatie: 500 V depending on protective device

frecventa retea electrica: 50/60 Hz

conexiune electrica: Cable clamp terminal - ISO50 25 mm² flexibil

Cable clamp terminal - ISO50 25 mm² rigid

partea de deschidere a usii/capacului: Dreapta

mod de deconectare unitate divizor: Prin deschiderea usii

Standarde: IEC 61439-1

IEC 61439-6

material corp: Plastic

latime: 356 mm

adancime: 103 mm
depth (door open): 432.5 mm
inaltime: 202 mm
greutate neta: 2,4 kg
sistem de legare la pamant: TT
TN-S
IT

grad de protectie IP: IP55 conforming to SR EN 60529

grad de protectie IK: IK08 conforming to IEC 62262

Pret: 968,25 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/canalis-cofret-derivatie-siguranta-nf-14x51-50-a-3l-n-pe>