



SCHNEIDER CANALIS - COFRET DERIVATIE SIGURANTE NF - T0 - 160 A - 3L + N + PE

gama de produse: Canalis

Compatibilitate gama: Canalis KT jgheaburi sistem de bare

Canalis KS jgheaburi sistem de bare

Tip produs sau componenta: Unitate divizor

busbar trunking compatibility: Canalis KS busbar trunkingconectare

[Ie] curent nominal de utilizare: 160 A la 35 °C

protection type: fuse isolator: pentru aM blade type fuzibil0 - 160 A conformitate cu NF

fuse isolator: pentru gG blade type fuzibil0 - 160 A conformitate cu NF

echipament furnizat: fuse se comand? separat

mod de montare: Conectare cu polaritate fixa

polaritate unitate divizor: 3L+N+PE

culoare: Alb (RAL 9001)

aplicatie a dispozitivului: Medium power distribution

[Ue] tensiune nominala de functionare: 230...690 V depending on protective device

[Uimp] tensiune nominala de tinere la impuls: 6,8 kV

[Ui] tensiune nominala de izolatie: 690 V depending on protective device

frecventa retea electrica: 50/60 Hz

conexiune electrica: Copper cable lug - ISO63 70 mm² flexibil

Copper cable lug - ISO63 70 mm² rigid

partea de deschidere a usii/capacului: Dreapta

mod de deconectare unitate divizor: Prin deschiderea usii

numar de deschideri: 1 opening pentru FL21 gland plate

Standarde: IEC 61439-1

IEC 61439-6

material corp: Metal

latime: 482 mm

adancime: 207 mm

depth (door open): 577.5 mm

inaltime: 332 mm

greutate neta: 11 kg

sistem de legare la pamant: TT

TN-S

IT

grad de protectie IP: IP55 conforming to SR EN 60529

grad de protectie IK: IK08 conforming to IEC 62262

Pret: 3.718,05 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/canalis-cofret-derivatie-sigurante-nf-t0-160-a-31-n-pe>