



SCHNEIDER CANALIS - COFRET DERIVATIE - 160 A PENTRU COMPACT NS - 3L + PEN

gama de produse: Canalis

Compatibilitate gama: Canalis KS jgheaburi sistem de bare

Canalis KT jgheaburi sistem de bare

tip oferta: Classic

Tip produs sau componenta: Unitate divizor

[Ie] curent nominal de utilizare: 160 A la 35 °C

tip de protectie: Circuit breaker Compact NSX100

Circuit breaker Compact NSX160

echipament furnizat: circuit-breaker se comand? separat

mod de montare: Plate cu polaritate fixa

polaritate unitate divizor: 3L+PEN

culoare: Alb (RAL 9001)

aplicatie a dispozitivului: Medium power distribution

[Ue] tensiune nominala de functionare: 400 V depending on protective device

500 V depending on protective device

[Uimp] tensiune nominala de tinere la impuls: 6,8 kV

[Ui] tensiune nominala de izotatie: 400 V depending on protective device

500 V depending on protective device

frecventa retea electrica: 50/60 Hz

tip de control: Maner rotativ extins

conexiune electrica: Crimp lug - ISO32 70 mm² flexibil

Crimp lug - ISO32 70 mm² rigid

partea de deschidere a usii/capacului: Dreapta

mod de deconectare unitate divizor: Prin deschiderea usii

numar de deschideri: 1 opening pentru FL21 gland plate

Standarde: IEC 61439-6

IEC 61439-1

material corp: Metal

latime: 450 mm

adancime: 246 mm

depth (door open): 625.5 mm

inaltime: 310 mm

greutate neta: 9 kg

sistem de legare la pamant: TN-C

grad de protectie IP: IP55 conforming to SR EN 60529

grad de protectie IK: IK08 conforming to IEC 62262

Pret: 2.340,05 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/canalis-cofret-derivatie-160-a-pentru-compact-ns-3l-pen>