



## **SCHNEIDER INTRERUPTOR AUTOMAT EASYPACT CVS400F, 36KA LA 415 VC.A., 320 A MA, 3P3D**

Gama: EasyPact

gama de produse: EasyPact CVS400...630

nume produs: EasyPact CVS

nume scurt al dispozitivului: CVS400F

Tip produs sau componenta: Disjunctor

aplicatie a dispozitivului: Motor

descriere poli: 3P

descriere poli protejati: 3d

Protectie impotriva curentului rezidual (Vigi): Fara

[In] curent nominal: 320 A la 40 °C

Tip retea electrica: C.a.

categorie de utilizare: Categoria A

[Icu] capacitate de rupere: 40 kA Icu la 220/240 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2

36 kA Icu la 380/415 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2

30 kA Icu la 440 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2

nume unitate de declansare: MA

tehnologie unitate de declansare: Magnetic

gama uitatii de declansare: 320 A la 40 °C

tip de protectie: Protectie la scurtcircuit (magnetica)

[Uimp] tensiune de tinere la impuls: 8 kV conforming to SR EN 60947-2

frecventa retea electrica: 50/60 Hz

cod capacitate de rupere: F

[Ics] capacitatea nominala de rupere in serviciu: 40 kA la 220/240 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2

36 kA la 380/415 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2

23 kA la 440 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2

durabilitate mecanica: 15000 cic  
durabilitate electrica: 6000 cic 415 V In conformitate cu SR EN 60947-2  
tip de control: Comutare  
tip de reglare a restabilirii instantanee Ii: Reglabil  
interval de reglare a restabilirii instantanee: 6...13 x In  
indicator de pozitie contact: Da  
suport de montare: Placa dorsala  
mod de montare: Fix  
conexiune superioara: Fata  
conexiune inferioara: Fata  
conexiuni - borne: Conexiune cu surub  
pasul conexiunii: 45 mm  
Cod compatibilitate: CVS400  
latime: 140 mm  
adancime: 110 mm  
inaltime: 255 mm  
greutate neta: 4,7 kg  
standarde: SR EN 60947-2  
SR EN 60947-2  
certificari produs: GOST  
IEC  
clasa de protectie la electrocutare: Clasa II  
grad de poluare: 3 conformitate cu SR EN 60664-1  
grad de protectie IP: IP40  
temperatura ambientala de functionare: -25...70 °C  
temperatura ambietala pentru depozitare: -50...85 °C  
Pret: 2.773,81 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/intreruptor-automat-easypact-cvs400f-36ka-la-415-vc-a-320-a-ma-3p3d>