

SCHNEIDER CANALIS - COFRET DERIVATIE PENTRU SIGURANTE DIN - NÉOZED E14 - 16 A - 3L+N+PE

gama de produse: Canalis
Compatibilitate gama: Canalis KS jgheaburi sistem de bare
Tip produs sau componenta: Unitate divizor
busbar trunking compatibility: Canalis KS busbar trunkingconectare
[Ie] curent nominal de utilizare: 16 A la 35 °C
protection type: fuse isolator: Neozed fuzibilE14 conformitate cu DIN
echipament furnizat: fuse se comand? separat
mod de montare: Conectare cu polaritate fixa
polaritate unitate divizor: 3L+N+PE
culoare: Alb (RAL 9001)
aplicatie a dispozitivului: Medium power distribution
[Ue] tensiune nominala de functionare: 230...690 V depending on protective device
[Uimp] tensiune nominala de tinere la impuls: 6,8 kV
[Ui] tensiune nominala de izolatie: 690 V depending on protective device
frecventa retea electrica: 50/60 Hz
conexiune electrica: Tunnel terminal - ISO32 6 mm² flexibil
Tunnel terminal - ISO32 10 mm² rigid
partea de deschidere a usii/capacului: Front
mod de deconectare unitate divizor: Prin tragere afara
Standarde: IEC 61439-1
IEC 61439-6
material corp: Plastic
latime: 135 mm
adancime: 103 mm
inaltime: 165 mm
greutate neta: 0,6 kg

sistem de legare la pamant: TT
TN-S
IT
grad de protectie IP: IP55 conforming to SR EN 60529
grad de protectie IK: IK08 conforming to IEC 62262
Pret: 476,66 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/canalis-cofret-derivatie-pentru-sigurante-din-neozed-e14-16-a-3l-n-pe