

# SCHNEIDER CANALIS - COFRET DERIVATIE PENTRU SIGURANTA BS88 - A1 - 20 A - 3L + N + PE

gama de produse: Canalis
Compatibilitate gama: Canalis (KN) jgheaburi sistem de bare
Tip produs sau componenta: Unitate divizor
busbar trunking compatibility: Canalis KN busbar trunkingconectare
[Ie] curent nominal de utilizare: 20 A la 35 °C
protection type: fuse isolator: BS88 fuzibilA1 conformitate cu BS
echipament furnizat: fuse se comand? separat
cable clamp
mod de montare: Conectare cu polaritate fixa
polaritate unitate divizor: 3L+PE
3L+N+PE
culoare: Alb (RAL 9001)
aplicatie a dispozitivului: Low power distribution
[Ue] tensiune nominala de functionare: 230...500 V depending on protective device
[Uimp] tensiune nominala de tinere la impuls: 4,6 kV
[Ui] tensiune nominala de izolatie: 500 V depending on protective device
frecventa retea electrica: 50/60 Hz
conexiune electrica: Cable clamp terminal - ISO32 4 mm² flexibil
Cable clamp terminal - ISO32 6 mm² rigid
partea de deschidere a usii/capacului: Front
mod de deconectare unitate divizor: Prin tragere afara
Standarde: IEC 61439-1
IEC 61439-6
latime: 135 mm
adancime: 90 mm
inaltime: 165 mm

greutate neta: 0,6 kg
grad de protectie IP: IP55 conforming to SR EN 60529
grad de protectie IK: IK08 conforming to IEC 62262
Pret: 308,06 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/canalis-cofret-derivatie-pentru-siguranta-bs88-a1-20-a-3l-n-pe