



SCHNEIDER CANALIS - COFRET DERIVATIE PENTRU SIGURANTA BS88 - A1 - 20 A - 3L + N + PE

gama de produse: Canalis

Compatibilitate gama: Canalis (KN) jgheaburi sistem de bare

Tip produs sau componenta: Unitate divizor

busbar trunking compatibility: Canalis KN busbar trunkingconectare

[Ie] curent nominal de utilizare: 20 A la 35 °C

protection type: fuse izolator: BS88 fuzibilA1 conformitate cu BS

echipament furnizat: fuse se comand? separat

cable clamp

mod de montare: Conectare cu polaritate fixa

polaritate unitate divizor: 3L+PE

3L+N+PE

culoare: Alb (RAL 9001)

aplicatie a dispozitivului: Low power distribution

[Ue] tensiune nominala de functionare: 230...500 V depending on protective device

[Uimp] tensiune nominala de tinere la impuls: 4,6 kV

[Ui] tensiune nominala de izolatie: 500 V depending on protective device

frecventa retea electrica: 50/60 Hz

conexiune electrica: Cable clamp terminal - ISO32 4 mm² flexibil

Cable clamp terminal - ISO32 6 mm² rigid

partea de deschidere a usii/capacului: Front

mod de deconectare unitate divizor: Prin tragere afara

Standarde: IEC 61439-1

IEC 61439-6

latime: 135 mm

adancime: 90 mm

inaltime: 165 mm

greutate neta: 0,6 kg

grad de protectie IP: IP55 conforming to SR EN 60529

grad de protectie IK: IK08 conforming to IEC 62262

Pret: 305,83 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/canalis-cofret-derivatie-pentru-siguranta-bs88-a1-20-a-3l-n-pe>