

SCHNEIDER CANALIS - COFRET DERIVATIE SIGURANTA NF - 14X51 - 50 A - CU IZOLATOR

gama de produse: Canalis
Compatibilitate gama: Canalis (KN) jgheaburi sistem de bare
Tip produs sau componenta: Unitate divizor
busbar trunking compatibility: Canalis KN busbar trunkingconectare
[Ie] curent nominal de utilizare: 50 A la 35 °C
protection type: fuse isolator: pentru aM cilindric fuzibil14 x 51 mm - 50 A conformitate cu NF
fuse isolator: pentru gG cilindric fuzibil14 x 51 mm - 50 A conformitate cu NF
echipament furnizat: fuse se comand? separat
mod de montare: Conectare cu polaritate fixa
polaritate unitate divizor: 3L+PE
3L+N+PE
culoare: Alb (RAL 9001)
aplicatie a dispozitivului: Low power distribution
[Ue] tensiune nominala de functionare: 230...500 V depending on protective device
[Uimp] tensiune nominala de tinere la impuls: 4,6 kV
[Ui] tensiune nominala de izolatie: 500 V depending on protective device
frecventa retea electrica: 50/60 Hz
conexiune electrica: Cable clamp terminal - ISO50 16 mm² flexibil
Cable clamp terminal - ISO50 16 mm² rigid
partea de deschidere a usii/capacului: Dreapta
mod de deconectare unitate divizor: Prin deschiderea usii
Standarde: IEC 61439-1
IEC 61439-6
latime: 344 mm
adancime: 101 mm
depth (door open): 420 mm

inaltime: 165 mm
greutate neta: 1,5 kg
grad de protectie IP: IP55 conforming to SR EN 60529
grad de protectie IK: IK08 conforming to IEC 62262
Pret: 731,39 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/canalis-cofret-derivatie-siguranta-nf-14x51-50-a-cu-izolator