



## **SCHNEIDER CANALIS - COFRET DERIVATIE SIGURANTA NF - 14X51 - 50 A - CU IZOLATOR**

gama de produse: Canalis

Compatibilitate gama: Canalis (KN) jgheaburi sistem de bare

Tip produs sau componenta: Unitate divizor

busbar trunking compatibility: Canalis KN busbar trunkingconectare

[Ie] curent nominal de utilizare: 50 A la 35 °C

protection type: fuse isolator: pentru aM cilindric fuzibil14 x 51 mm - 50 A conformitate cu NF

fuse isolator: pentru gG cilindric fuzibil14 x 51 mm - 50 A conformitate cu NF

echipament furnizat: fuse se comand? separat

mod de montare: Conectare cu polaritate fixa

polaritate unitate divizor: 3L+PE

3L+N+PE

culoare: Alb (RAL 9001)

aplicatie a dispozitivului: Low power distribution

[Ue] tensiune nominala de functionare: 230...500 V depending on protective device

[Uimp] tensiune nominala de tinere la impuls: 4,6 kV

[Ui] tensiune nominala de izolatie: 500 V depending on protective device

frecventa retea electrica: 50/60 Hz

conexiune electrica: Cable clamp terminal - ISO50 16 mm<sup>2</sup> flexibil

Cable clamp terminal - ISO50 16 mm<sup>2</sup> rigid

partea de deschidere a usii/capacului: Dreapta

mod de deconectare unitate divizor: Prin deschiderea usii

Standarde: IEC 61439-1

IEC 61439-6

latime: 344 mm

adancime: 101 mm

depth (door open): 420 mm

inaltime: 165 mm

greutate neta: 1,5 kg

grad de protectie IP: IP55 conforming to SR EN 60529

grad de protectie IK: IK08 conforming to IEC 62262

Pret: 726,12 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/canalis-cofret-derivatie-siguranta-nf-14x51-50-a-cu-izolator>