



SCHNEIDER FILTRU EMC SUPLIMENTAR - ALIMENTARE TRIFAZICA - 47 A

gama de produse: Altivar

Tip produs sau componenta: Filtru de intrare EMC

Compatibilitate gama: Lexium 05

Lexium 23 Plus

Altivar Machine ATV320

Altivar 212

Altivar 312

Altivar 31C

Altivar 312 Solar

compatibilitate produs: Servo drive LXM237,5 kW

ATV212HD11N4

ATV212HU55M3X

ATV212HU75M3X

ATV212HU75N4

ATV31CU55N4

ATV31CU75N4

LXM05AD57N4

LXM05BD57N4

LXM05CD57N4

ATV312HU55M3

ATV312HU75M3

ATV312HU55N4

ATV312HU75N4

Variable speed drive ATV320...C5,5 kW, 200...240 V trifazic

Variable speed drive ATV320...C7,5 kW, 200...240 V trifazic

aplicatie specifica produsului: Filtru de intrare cu interferente radio

[In] curent nominal: 47 A

pierderi termice: 1,9 W pentru ATV21HU75N4
19,3 W pentru ATV31CU55N4
3,7 W pentru ATV21HU55M3X
3,9 W pentru ATV21HD11N4
6,8 W pentru ATV21HU75M3X
numar faze in retea: Trifazic
conexiune electrica: Borna 25 mm² AWG 2
cuplu de strangere: 4,5 N.m
maximum earth leakage current: 45 mA 50 Hz
20,6 mA la 480 V 60 Hz
42,8 mA la 480 V 60 Hz
power supply voltage: 200...240 V
380...500 V
toleranta: 10 %
greutate neta: 3,15 kg
grad de protectie IP: IP20
IP41 (partea de sus)
umiditate relativa: 0...93 % conformitate cu IEC 68-2-3
temperatura ambientala de utilizare: -10...50 °C
temperatura ambietala pentru depozitare: -25...70 °C
altitudinea de functionare: <= 1000 m f?r? declararea curentului
<= 1000 m f?r? declarare
1000...3000 m cu declararea curentului cu 1 % pe 100 m
rezistenta la vibratii: 1 gn (f= 13...150 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
1.5 mm varf la varf (f= 3...13 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
rezistenta la socuri: 15 gn pentru 11 ms conformitate cu IEC 60068-2-27
standarde: IEC 61800-3
Pret: 1.616,26 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/filtru-emc-suplimentar-alimentare-trifazica-47-a>