

SCHNEIDER BLOC DE DISTRIBUTIE LINERGY DP, 3P, 160 A, 18 TERMINALE DE IESIRE, CONEXIUNE DIRECTA LA NSXM

Gama: Linergy
gama de produse: Linergy
Tip produs sau componenta: Bloc de distributie
nume produs: Linergy DP
Compatibilitate gama: PrismaSeT (PrismaSeT G) cofret
PrismaSeT (PrismaSeT P) cofret
PrismaSeT (Prisma PH) cofret
PrismaSeT (PrismaSeT Pack 250) cofret
Compact (ComPact NSXm) disjunctor
categorii accesorii / piese de schimb: Accesoriu de distributie al curentului
grad de protectie IP: IPxx B
suport de montare: Placa de montaj Prisma
Sina DIN
dispozitiv instalat: Compact fix NSXm fara protec?ie punere la p?mant - comand?: comutare - orizontal instalare
Compact fix NSXm fara protec?ie punere la p?mant - comand?: manerul rotativ frontal direct - orizontal instalare
Compact fix NSXm fara protec?ie punere la p?mant - comand?: comutare - vertical instalare
Compact fix NSXm fara protec?ie punere la p?mant - comand?: manerul rotativ frontal direct - vertical instalare
descriere poli: 3P
[Ue] tensiune nominala de functionare: 690 V c.a.
[Ui] tensiune nominala de izolatie: 800 V c.a.
[Uimp] tensiune nominala de tinere la impuls: 8 kV
[Ie] curent nominal de utilizare: 160 A la 40 °C
[Ipk] curent nominal de tinere la varf: 20 kA

I²t la activare: 4700000 A².s
conexiuni - borne: Alimentare papuc (per faza) 70 mm²
Distributie born? cu arc (per faza) , 4 x 4…10 mm² (rigid sau flexibil)
Distributie born? cu arc (per faza) , 2 x 6…16 mm² (rigid sau flexibil)
Numar de pasi de 9mm pe rand: 9
inaltime: 140 mm
latime: 81 mm
adancime: 58 mm
culoare: Gri antracit (RAL 7016)
Grad de poluare: 3
categorie de supratensiune: III
rezisten?? la fir incandescent: 960 °C conformitate cu IEC 60695-2-11
standarde: IEC 60947-7-1
IEC 61439-1, interiorul carcasei
IEC 61439-2, interiorul carcasei
certificari produs: ASTA
temperatura ambientala de functionare: -25…55 °C
Pret: 633,13 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/bloc-de-distributie-linergy-dp-3p-160-a-18-terminale-de-iesire-conexiune-directa-la-nsxm