



## **SCHNEIDER CANALIS - SIGURANTA BS88 PT. COFRET DERIVATIE - A1 SAU A3 - 80** **A - 3L+N+PE**

gama de produse: Canalis

Compatibilitate gama: Canalis (KT) jgheaburi sistem de bare

Canalis KS jgheaburi sistem de bare

Tip produs sau componenta: Unitate divizor

busbar trunking compatibility: Canalis KS busbar trunkingconectare

Canalis KT busbar trunking cu KS tip conectare

[Ie] curent nominal de utilizare: 80 A la 35 °C

protection type: fuze izolator: BS88 fuzibilA1 conformitate cu BS

fuze izolator: BS88 fuzibilA3 conformitate cu BS

echipament furnizat: fuze se comand? separat

mod de montare: Conectare cu polaritate fixa

polaritate unitate divizor: 3L+N+PE

culoare: Alb (RAL 9001)

aplicatie a dispozitivului: Medium power distribution

[Ue] tensiune nominala de functionare: 230...690 V depending on protective device

[Uimp] tensiune nominala de tinere la impuls: 6,8 kV

[Ui] tensiune nominala de izolatie: 500 V depending on protective device

frecventa retea electrica: 50/60 Hz

conexiune electrica: Copper cable lug - ISO63 50 mm<sup>2</sup> rigid

Copper cable lug - ISO63 50 mm<sup>2</sup> flexibil

partea de deschidere a usii/capacului: Dreapta

mod de deconectare unitate divizor: Prin deschiderea usii

Standarde: IEC 61439-1

IEC 61439-6

material corp: Plastic

latime: 444 mm

adancime: 128 mm  
depth (door open): 545.5 mm  
inaltime: 202 mm  
greutate neta: 5 kg  
sistem de legare la pamant: TT  
TN-S  
IT

grad de protectie IP: IP55 conforming to SR EN 60529

grad de protectie IK: IK08 conforming to IEC 62262

Pret: 1.690,02 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/canalis-siguranta-bs88-pt-cofret-derivatie-a1-sau-a3-80-a-3l-n-pe>