

SCHNEIDER CANALIS - SIGURANTA BS88 PT. COFRET DERIVATIE - A1 SAU A3 - 80 A - 3L+N+PE

gama de produse: Canalis
Compatibilitate gama: Canalis (KT) jgheaburi sistem de bare
Canalis KS jgheaburi sistem de bare
Tip produs sau componenta: Unitate divizor
busbar trunking compatibility: Canalis KS busbar trunkingconectare
Canalis KT busbar trunking cu KS tip conectare
[Ie] curent nominal de utilizare: 80 A la 35 °C
protection type: fuse isolator: BS88 fuzibilA1 conformitate cu BS
fuse isolator: BS88 fuzibilA3 conformitate cu BS
echipament furnizat: fuse se comand? separat
mod de montare: Conectare cu polaritate fixa
polaritate unitate divizor: 3L+N+PE
culoare: Alb (RAL 9001)
aplicatie a dispozitivului: Medium power distribution
[Ue] tensiune nominala de functionare: 230...690 V depending on protective device
[Uimp] tensiune nominala de tinere la impuls: 6,8 kV
[Ui] tensiune nominala de izolatie: 500 V depending on protective device
frecventa retea electrica: 50/60 Hz
conexiune electrica: Copper cable lug - ISO63 50 mm² rigid
Copper cable lug - ISO63 50 mm² flexibil
partea de deschidere a usii/capacului: Dreapta
mod de deconectare unitate divizor: Prin deschiderea usii
Standarde: IEC 61439-1
IEC 61439-6
material corp: Plastic
latime: 444 mm

adancime: 128 mm
depth (door open): 545.5 mm
inaltime: 202 mm
greutate neta: 5 kg
sistem de legare la pamant: TT
TN-S
IT
grad de protectie IP: IP55 conforming to SR EN 60529
grad de protectie IK: IK08 conforming to IEC 62262
Pret: 1.702,30 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/canalis-siguranta-bs88-pt-cofret-derivatie-a1-sau-a3-80-a-3l-n-pe