

SCHNEIDER COMUTATOR CU CAMA INCHIS PENTRU OPRIRE DE URGENTA - 20 A

gama de produse: Harmony K
Tip produs sau componenta: Comutator cu came complet
montare produs: In carcasa din plastic
nume componenta: KB2
[Ith] curent termic conven?ional in aer liber: 20 A
compozitie subansamblu: Contact block + fixing plate + enclosure
functie de comutare cam: Comutator de oprire de urgen??
material carcasa: PVC
tipul capului comutatorului cu came: Cu plac? frontal? 60 x 60 mm
tip de operator: Negru maner
mod de fixare: Fixare multipla
pozitie decuplata: Cu pozitie Oprit
pozitii de comutare: Dreapta: 0° - 90°
operare contacte: Decuplare lenta
[Ui] tensiune nominala de izolatie: 690 V (grad de poluare 3) conformitate cu IEC 60947-1
[Ithe] curent termic conventional in incinta: 16 A
putere nominala de functionare in W: 1300 W AC-3, 230 V 1 faz? conformitate cu IEC 947-3
curent nominal [Ie]: 2 A la 500 V AC-15 conformitate cu IEC 947-5-1
durabilitate electrica: 200000 cic AC-23
viteza maxima de functionare: 2,5 cic/mn AC-21
curent de scurtcircuit: 10000 A
protectie la scurtcircuit: 20 A cartu? fuzibil, tip gG
[Uimp] tensiune de tinere la impuls: 4 kV in func?ia de izola?ie
deschidere pozitiva: Cu
conexiune electrica: Terminale captive cu ?urub flexibil, capacitate de prindere: 2 x 1,5 mm²
durabilitate mecanica: 1000000 cic
material rama: Plastic

standarde: CENELEC EN 50013
certificari produs: CSA 240 V 1 CP 1 faz?
tratament protector: TC
temperatura ambientala de functionare: -25…55 °C
temperatura ambietala pentru depozitare: -40…70 °C
rezistenta la socuri: 30 gn conformitate cu IEC 68-2-27
rezistenta la vibratii: 5 gn (f = 10…150 Hz) conformitate cu IEC 68-2-6
clasa de protectie la electrocutare: Clasa II conforming to IEC 536
grad de protectie IP: IP65 conforming to IEC 529
Pret: 626,71 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/comutator-cu-cama-inchis-pentru-oprire-de-urgenta-20-a