

SCHNEIDER SOCLU RXZ- 16 A, 250 V -PENTRU RELEU RXM1

gama de produse: Harmony Electromechanical Relays
nume scurt al dispozitivului: RPZ
Tip produs sau componenta: Priza
compatibilitate produs: Releu ambro?abil RPM cu 1 C/O contact
tip si compozitie contacte: 1 C/O
[Ith] curent termic conventional in aer liber: 16 A
[Ue] tensiune nominala de functionare: 250 V
aranjare borne de contact: Mixt
cuplu de strangere: < 1 N.m pentru M3.5 ?urub(uri)
< 0.8 N.m pentru M3 ?urub(uri)
mod de fixare: Cu surub (panou)
Prindere (sina DIN simetrica, 35 mm)
[Uimp] tensiune nominala de tinere la impuls: 4 kV
categorie de supratensiune: III
Grad de poluare: 3
greutate neta: 0,031 kg
conexiuni - borne: Born? contact - borne cu surub, 2 fire solid cablu fara terminale de cablu 0.5...4 mm131 / AWG 20 - AWG 12
Born? contact - borne cu surub, 1 fir solid cablu fara terminale de cablu 0.5...4 mm131 / AWG 20 - AWG 12
Born? contact - borne cu surub, 2 fire flexibil cablu cu pini 0.5...2.5 mm² / AWG 20...AWG 14
Born? contact - borne cu surub, 1 fir flexibil cablu cu pini 0.5...2.5 mm² / AWG 20...AWG 14
Born? bobin? - borne cu surub, 2 fire solid cablu fara terminale de cablu 0.5...2.5 mm² / AWG 20...AWG 14
Born? bobin? - borne cu surub, 1 fir solid cablu fara terminale de cablu 0.5...2.5 mm² / AWG 20...AWG 14
Born? bobin? - borne cu surub, 2 fire flexibil cablu cu pini 0.5...1.5 mm² / AWG 20...AWG 16
Born? bobin? - borne cu surub, 1 fir flexibil cablu cu pini 0.5...1.5 mm² / AWG 20...AWG 16
grad de protectie IP: IP20 conforming to SR EN 60529
rigiditate dielectrica: 2500 V

standarde: IEC 61984
CSA C22.2 No 15
UL 60947-1
certificari produs: CSA
UL
EAC
UE
temperatura ambietala pentru depozitare: -40…85 °C
temperatura ambientala de functionare: -40…55 °C
Pret: 22,20 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/soclu-rxz-16-a-250-v-pentru-releu-rxm1