



SCHNEIDER CANALIS - COT LATERAL FLEXIBIL - 100 A - INTERN/EXTERN, UNGHI DE 80 - 180°

gama de produse: Canalis

nume produs: KN

Tip produs sau componenta: Flexible element

descriere bara colectoare: Cot flexibil

aplicatie a dispozitivului: Low power distribution

tip modificare directie: 2 dimensions

[Ie] curent nominal de utilizare: 100 A la 35 °C

[Ue] tensiune nominala: 230...500 V

frecventa retea electrica: 50/60 Hz

numarul circuitelor: 1

tip de control: Fara

culoare: Alb (RAL 9001)

mod de montare: Cu suruburi

limita de stres termic: 1980 kA².s

camp magnetic radiat maxim: 0,106 μT

[Uimp] tensiune nominala de tinere la impuls: 6 kV

[Ui] tensiunea nominala de izolatie: 500 V

[Icw] curent nominal admisibil de scurta durata: 1,4 kA

[Ipk] curent nominal de tinere la varf: 14 kA

THDI: 0...15 % 100 A

15...33 % 80 A

33...100 % 63 A

unghi de functionare: 80...180 °

lungime: 355 mm

greutate neta: 1,3 kg

standarde: IEC 61439-1

IEC 61439-6

grad de protectie IP: IP55 conforming to SR EN 60529

grad de protectie IK: IK08 conforming to IEC 62262

temperatura ambientală de utilizare: 0...35 °C f?r? declarare

Pret: 1.022,77 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/canalis-cot-lateral-flexibil-100-a-intern-extern-unghi-de-80-180deg>