


SCHNEIDER CANALIS - UNITATE DE DECONECTARE - 160 A GOALA - 3L+N+PEN

gama de produse: Canalis
nume produs: KS
Tip produs sau componenta: Unitate de derivatie goala
Compatibilitate produs: KS
[Ie] curent nominal de utilizare: 160 A la 35 °C
polaritate unitate divizor: 3L+PEN
aplicatie a dispozitivului: Low power distribution
[Ue] tensiune nominala de functionare: 230...690 V depending on protective device
[Uimp] tensiune nominala de tinere la impuls: 8 kV
[Ui] tensiune nominala de izolatie: 690 V depending on protective device
frecventa retea electrica: 50/60 Hz
mod de deconectare unitate divizor: Prin tragere afara
tip conector de unitate divizor: Cu polaritate fixa
dimensiune deschidere usa: 630.5 mm
partea de deschidere a usii: Dreapta
grad de protectie IP: IP55 conforming to SR EN 60529
grad de protectie IK: IK08 conforming to IEC 62262
standarde: IEC 60439-2
IEC 61439-6
material corp: Metal
culoare: Alb (RAL 9001)
latime: 482 mm
adancime: 207 mm
inaltime: 332 mm
greutate neta: 8 kg
sistem de legare la pamant: TN-C - jgheaburi sistem de bare
TN-C - unitate divizor

Pret: 2.357,05 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/canalis-unitate-de-deconectare-160-a-goala-3l-n-pen