



SCHNEIDER CANALIS - COFRET DERIVATIE - 400 A PENTRU COMPACT NS - 3L + N **+ PE**

gama de produse: Canalis

Compatibilitate gama: Canalis KS jgheaburi sistem de bare

Canalis KT jgheaburi sistem de bare

tip oferta: Classic

Tip produs sau componenta: Unitate divizor

[Ie] curent nominal de utilizare: 400 A la 35 °C

tip de protectie: Circuit breaker Compact NSX400

echipament furnizat: circuit-breaker se comand? separat

mod de montare: Plate cu polaritate fixa

polaritate unitate divizor: 3L+N+PE

culoare: Alb (RAL 9001)

aplicatie a dispozitivului: Medium power distribution

[Ue] tensiune nominala de functionare: 400 V depending on protective device

500 V depending on protective device

[Uimp] tensiune nominala de tinere la impuls: 6,8 kV

[Ui] tensiune nominala de izolatie: 400 V depending on protective device

500 V depending on protective device

frecventa retea electrica: 50/60 Hz

tip de control: Maner rotativ extins

conexiune electrica: Crimp lug - ISO50 240 mm² flexibil

Crimp lug - ISO50 240 mm² rigid

partea de deschidere a usii/capacului: Dreapta

mod de deconectare unitate divizor: By rotary operating handle

numar de deschideri: 2 openings pentru FL21 gland plate

Standarde: IEC 61439-6

IEC 61439-1

material corp: Metal
latime: 700 mm
adancime: 350 mm
depth (door open): 976.5 mm
inaltime: 400 mm
greutate neta: 19 kg
sistem de legare la pamant: TT
TN-S

IT

grad de protectie IP: IP55 conforming to SR EN 60529

grad de protectie IK: IK08 conforming to IEC 62262

Pret: 6.500,07 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/canalis-cofret-derivatie-400-a-pentru-compact-ns-3l-n-pe>