



## SCHNEIDER CANALIS - UNITATE DE DECONNECTARE - 160 A GOALA - 3L+N+PE

gama de produse: Canalis

nume produs: KS

Tip produs sau componenta: Unitate de derivatie goala

Compatibilitate produs: KS

[Ie] curent nominal de utilizare: 160 A la 35 °C

polaritate unitate divizor: 3L+N+PE

aplicatie a dispozitivului: Low power distribution

[Ue] tensiune nominala de functionare: 230...690 V depending on protective device

[Uimp] tensiune nominala de tinere la impuls: 8 kV

[Ui] tensiune nominala de izolatie: 690 V depending on protective device

frecventa retea electrica: 50/60 Hz

mod de deconectare unitate divizor: Prin tragere afara

tip conector de unitate divizor: Cu polaritate fixa

dimensiune deschidere usa: 630.5 mm

partea de deschidere a usii: Dreapta

grad de protectie IP: IP55 conforming to SR EN 60529

grad de protectie IK: IK08 conforming to IEC 62262

standarde: IEC 60439-2

IEC 61439-6

material corp: Metal

culoare: Alb (RAL 9001)

latime: 482 mm

adancime: 207 mm

inaltime: 332 mm

greutate neta: 8 kg

sistem de legare la pamant: TT - jgheaburi sistem de bare

TN-S - jgheaburi sistem de bare

TN-C - jgheaburi sistem de bare  
IT - jgheaburi sistem de bare  
TT - unitate divizor  
TN-S - unitate divizor  
IT - unitate divizor  
Pret: 2.600,00 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/canalis-unitate-de-deconectare-160-a-goala-3l-n-pe>