



## **SCHNEIDER INTRERUPTOR MASTERPACT MTZ1 10L1, 1000 A, 4P FIX, FARA MICROLOGIC**

Gama: MasterPacT

nume produs: Masterpact MTZ1

nume scurt al dispozitivului: MTZ1 10 L1

Tip produs sau componenta: Disjuncteur

aplicatie a dispozitivului: Power distribution protection

descriere poli: 4P

pozitie neutrului: Stanga

Control unit: Fara unitate de control

compatibilitate produs: control unit Micrologic 2.0 X

control unit Micrologic 5.0 X

control unit Micrologic 6.0 X

control unit Micrologic 7.0 X

control unit Micrologic 2.0 Xi

control unit Micrologic 5.0 Xi

control unit Micrologic 6.0 Xi

control unit Micrologic 7.0 Xi

[In] curent nominal: 1000 A la 40 °C

Performance type: L1 150 kA 415 V c.a.

[Ue] tensiune nominala de functionare: 690 V c.a. 50/60 Hz

adekvare pentru izolatia: Da conformitate cu SR EN 60947-2

categorie de selectivitate: Categoria A

tip de control: Intrerupator cu revenire

mod de montare: Fix

nivel de performanta: 150 kA la 220/415 V c.a. 50/60 Hz

130 kA la 440 V c.a. 50/60 Hz

100 kA la 500/525 V c.a. 50/60 Hz

[Ics] capacitatea nominala de rupere in serviciu: 150 kA la 220/415 V c.a. 50/60 Hz  
130 kA la 440 V c.a. 50/60 Hz  
100 kA la 500/525 V c.a. 50/60 Hz  
[Icw] curent nominal de scurtcircuit admisibil: 10 kA 0.5 s  
[Icm] capacitatea nominala de inchidere pe scurtcircuit: 330 kA 220/415 V c.a. la 50/60 Hz  
286 kA 440 V c.a. la 50/60 Hz  
220 kA 500/525 V c.a. la 50/60 Hz  
52 kA 660/690 V c.a. la 50/60 Hz  
Integrated instantaneous protection (DIN in kA peak): 9...11 kA  
Sensor rating: 400 A  
630 A  
800 A  
1000 A  
[Ui] tensiune nominala de izolatie: 1000 V c.a. 50/60 Hz  
[Uimp] tensiune nominala de tinere la impuls: 12 kV  
puterea disipata in W: 110 W  
timp maxim de franare: 9 ms  
timp de raspuns maxim la inchidere: 50 ms  
suport de montare: Sine  
Placa de baza  
conexiune superioara: Fata  
Rear  
conexiune inferioara: Fata  
Spate  
pasul conexiunii: 70 mm  
durabilitate mecanica: 12500 cic cu mentenanta preventiva periodica  
durabilitate electrica: AC-23A:3000 cic 690 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-3  
AC-23A:6000 cic 440 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-3  
AC-3:6000 cic 440 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-3  
2000 cic 690 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2  
3000 cic 440 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2  
inaltime: 301 mm  
adancime: 346 mm  
adancime: 209 mm  
greutate neta: 18 kg  
standarde: EN/IEC 60947-1  
SR EN 60947-2  
EN/IEC 60947-2 Annex H  
IEC 61557-12  
certificari produs: UE  
IECEE CB Scheme  
grad de protectie IP: IP30 conforming to SR EN 60529  
grad de poluare: 3 conformitate cu IEC 60947-1  
temperatura ambientala de functionare: -25...70 °C  
temperatura ambietala pentru depozitare: -40...85 °C  
altitudinea de functionare: 0...2000 m f?r? declarare  
2000...5000 m cu declarare  
Pret: 18.730,89 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/interruptor-masterpact-mtz1-1011-1000-a-4p-fix-fara-micrologic>