



SCHNEIDER CANALIS - COFRET DERIVATIE GOL PT. CERINTE SPECIALE LOCALE **- 100 A - 3L+N+PE**

gama de produse: Canalis

nume produs: KS

Tip produs sau componenta: Unitate de derivatie goala

Compatibilitate produs: KS

[Ie] curent nominal de utilizare: 100 A la 35 °C

polaritate unitate divizor: 3L+N+PE

aplicatie a dispozitivului: Low power distribution

[Ue] tensiune nominala de functionare: 230...690 V depending on protective device

[Uimp] tensiune nominala de tinere la impuls: 8 kV

[Ui] tensiune nominala de izolatie: 690 V depending on protective device

frecventa retea electrica: 50/60 Hz

mod de deconectare unitate divizor: Prin tragere afara

tip conector de unitate divizor: Cu polaritate fixa

dimensiune deschidere usa: 545.5 mm

partea de deschidere a usii: Dreapta

grad de protectie IP: IP55 conforming to SR EN 60529

grad de protectie IK: IK08 conforming to IEC 62262

standarde: IEC 61439-6

IEC 60439-2

material corp: Plastic

culoare: Alb (RAL 9001)

latime: 344 mm

adancime: 128 mm

inaltime: 220 mm

greutate neta: 4,8 kg

sistem de legare la pamant: TT - jgheaburi sistem de bare

TN-S - jgheaburi sistem de bare
TN-C - jgheaburi sistem de bare
IT - jgheaburi sistem de bare
TT - unitate divizor
TN-S - unitate divizor
IT - unitate divizor
Pret: 1.354,22 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/canalis-cofret-derivatie-gol-pt-cerinte-speciale-locale-100-a-3l-n-pe>