


# SCHNEIDER RELEU SUPRASARCINA TERMICA MOTOR TESYS - 12 - 18 A - CLASA 10A

Gama: TeSys
TeSys Deca
nume produs: TeSys LRD
TeSys Deca
Tip produs sau componenta: Releu de suprasarcina termica diferential
nume scurt al dispozitivului: LRD
aplicatie releu: Protectie motor
Compatibilitate produs: LC1D32
LC1D38
LC1D25
LC1D18
Tip retea electrica: C.a.
C.c.
clasa de declansare termica: Clasa 10A conformitate cu IEC 60947-4-1
gama de reglaj a protectiei termice: 12…18 A
[Ui] tensiune nominala de izolatie: Circuit de alimentare 600 V conformitate cu CSA
Circuit de alimentare 600 V conformitate cu UL
Circuit de alimentare 690 V conformitate cu IEC 60947-4-1
frecventa retea electrica: 0...400 Hz
suport de montare: Placa, with specific accessories
Sina, with specific accessories
Sub contactor
prag de declansare: 1.14 +/- 0.06 Ir conformitate cu IEC 60947-4-1
compozitie contact auxiliar: 1 NO + 1 NC
[Ith] curent termic conventional in aer liber: 5 A pentru circuit de semnalizare
curent admisibil: 1,5 A la 240 V AC-15 pentru circuit de semnalizare

0,1 A la 250 V DC-13 pentru circuit de semnalizare
[Ue] tensiune nominala de functionare: 690 V c.a. 0...400 Hz pentru circuit de alimentare conformitate cu IEC 60947-4-1
calibrul fuzibilului asociat: 4 A gG for circuit de semnalizare
4 A BS for circuit de semnalizare
[Uimp] tensiune de tinere la impuls: 6 kV
sensibilitate la cadere de faza: Curent de declan?are 130 % din Ir in monofazat, ultimul la 0
tip de control: Rosu intrerupator cu revenire stop
Albastru intrerupator cu revenire reset
compensare cu temperatura: -20…60 °C
pasul conexiunii: 17,5 mm
conexiuni - borne: Circuit de comanda borne cu surub 2 cablu(uri) 1…2,5 mm² flexibil fara
Circuit de comanda borne cu surub 2 cablu(uri) 1…2,5 mm² flexibil cu
Circuit de comanda borne cu surub 2 cablu(uri) 1…2,5 mm² solid fara
Circuit de alimentare terminale cu papuci
cuplu de strangere: Circuit de comanda 1,7 N.m - pornit borne cu surub
Circuit de alimentare 2,3 N.m - pornit terminale cu papuci M4
inaltime: 66 mm
latime: 45 mm
adancime: 70 mm
greutate neta: 0,124 kg
incercare climatic?: conformitate cu IACS E10
grad de protectie IP: IP20 conforming to SR EN 60529
temperatura ambientala de utilizare: -20…60 °C f?r? declasare conformitate cu IEC 60947-4-1
temperatura ambietala pentru depozitare: -60…70 °C
Intarziere flacara: V1 conformitate cu UL 94
rezistenta mecanica: Vibra?ii6 Gn conformitate cu IEC 60068-2-6
?ocuri15 Gn pentru 11 ms conformitate cu IEC 60068-2-7
rigiditate dielectrica: 1,89 kV la 50 Hz conformitate cu IEC 60947-1
standarde: EN/IEC 60947-4-1
SR EN 60947-5-1
UL 60947-4-1
UL 60947-5-1
CSA C22.2 No 60947-4-1
CSA C22.2 No 60947-5-1
GB/T 14048.4
GB/T 14048.5
EN 50495
certificari produs: IEC
UL
CSA
CCC
EAC
BV
RINA
DNV-GL
LROS (Lloyds register of shipping)
ATEX INERIS
UKCA
Pret: 268,39 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/releu-suprasarcina-termica-motor-tesys-12-18-a-clasa-10a-1