



## SCHNEIDER CANALIS - COFRET DERIVATIE PENTRU SIGURANTA BS88 - A1 - 32 A - 3L + N + PE

gama de produse: Canalis

Compatibilitate gama: Canalis KT jgheaburi sistem de bare

Canalis KS jgheaburi sistem de bare

Tip produs sau componenta: Unitate divizor

busbar trunking compatibility: Canalis KS busbar trunkingconectare

Canalis KT busbar trunking cu KS tip conectare

[Ie] curent nominal de utilizare: 32 A la 35 °C

protection type: fuses izolator: BS88 fuzibilA1 conformitate cu BS

echipament furnizat: fuses se comand? separat

mod de montare: Conectare cu polaritate fixa

polaritate unitate divizor: 3L+N+PE

culoare: Alb (RAL 9001)

aplicatie a dispozitivului: Medium power distribution

[Ue] tensiune nominala de functionare: 230...690 V depending on protective device

[Uimp] tensiune nominala de tinere la impuls: 6,8 kV

[Ui] tensiune nominala de izolatie: 690 V depending on protective device

frecventa retea electrica: 50/60 Hz

conexiune electrica: Cable clamp terminal - ISO50 25 mm<sup>2</sup> flexibil

Cable clamp terminal - ISO50 25 mm<sup>2</sup> rigid

partea de deschidere a usii/capacului: Front

mod de deconectare unitate divizor: Prin deschiderea usii

Standarde: IEC 61439-1

IEC 61439-6

material corp: Plastic

latime: 356 mm

adancime: 103 mm

depth (door open): 432.5 mm  
inaltime: 167 mm  
greutate neta: 2,4 kg  
sistem de legare la pamant: TT  
TN-S  
IT  
grad de protectie IP: IP55 conforming to SR EN 60529  
grad de protectie IK: IK08 conforming to IEC 62262  
Pret: 676,01 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/canalis-cofret-derivatie-pentru-siguranta-bs88-a1-32-a-31-n-pe>