



**SCHNEIDER INTRERUPTOR, MASTERPACT MTZ2 16H10, 1600 A, 1150 V C.A., 4P,
DEBROSABIL, FARA MICROLOGIC**

Gama: MasterPacT

nume produs: Masterpact MTZ2

nume scurt al dispozitivului: MTZ2 16 H10

Tip produs sau componenta: Disjunctor

aplicatie a dispozitivului: Power distribution protection

descriere poli: 4P

pozitie neutrului: Stanga

Control unit: Fara unitate de control

compatibilitate produs: control unit Micrologic 2.0 X

control unit Micrologic 5.0 X

control unit Micrologic 6.0 X

control unit Micrologic 7.0 X

control unit Micrologic 2.0 Xi

control unit Micrologic 5.0 Xi

control unit Micrologic 6.0 Xi

control unit Micrologic 7.0 Xi

[In] curent nominal: 1600 A la 40 °C

Performance type: H10 50 kA 1150 V c.a.

[Ue] tensiune nominala de functionare: 1150 V c.a. 50/60 Hz

adekvare pentru izolatia: Da conformitate cu SR EN 60947-2

categorie de selectivitate: Categoria B

tip de control: Intrerupator cu revenire

mod de montare: Debrosabil

nivel de performanta: 50 kA la 1150 V c.a. 50/60 Hz

[Ics] capacitatea nominala de rupere in serviciu: 50 kA la 1150 V c.a. 50/60 Hz

[Icw] curent nominal de scurtcircuit admisibil: 50 kA 1 s

50 kA 0.5 s

50 kA 3 s

[I_{cm}] capacitatea nominala de inchidere pe scurtcircuit: 105 kA 1150 V c.a. la 50/60 Hz

Sensor rating: 800 A

1000 A

1250 A

1600 A

[U_i] tensiune nominala de izolare: 1250 V c.a. 50/60 Hz

[U_{imp}] tensiune nominala de tinere la impuls: 12 kV

puterea disipata in W: 390 W

timp maxim de franare: 25 ms

timp de raspuns maxim la inchidere: 70 ms

suport de montare: Sine

Placa de baza

conexiune superioara: Rear

conexiune inferioara: Spate

pasul conexiunii: 115 mm

durabilitate mecanica: 25000 cic cu mentenanta preventiva periodica

durabilitate electrica: 500 cic 1150 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2

inaltime: Intreruptor debrosabil cu sasiu: 439 mm

Intreruptor debrosabil fara sasiu: 300 mm

adancime: Intreruptor debrosabil cu sasiu: 556 mm

Intreruptor debrosabil fara sasiu: 493 mm

adancime: Intreruptor debrosabil cu sasiu: 403 mm

Intreruptor debrosabil fara sasiu: 300 mm

greutate neta: 120 kg

standarde: EN/IEC 60947-1

SR EN 60947-2

EN/IEC 60947-2 Annex H

IEC 61557-12

certificari produs: UE

IECEE CB Scheme

grad de protectie IP: IP30 conforming to SR EN 60529

grad de poluare: 3 conformitate cu IEC 60947-1

temperatura ambientala de functionare: -25...70 °C

temperatura ambietala pentru depozitare: -40...85 °C

altitudinea de functionare: 0...2000 m f?r? declarare

2000...5000 m cu declarare

Pret: 29.796,87 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/intreruptor-masterpact-mtz2-16h10-1600-a-1150-v-c-a-4p-debrosabil-fara-micrologic>