



**SCHNEIDER SEPARATOR DE SARCINA MASTERPACT MTZ2 40 HA10, 1000 V C.A.,
4000 A, 3P, DEBROSABIL**

Gama: Masterpact

Tip produs sau componenta: Separator de sarcin?

aplicatie a dispozitivului: Distributie

numeintreruptoare de sarcina: MasterPact MTZ2 40 HA10

descriere poli: 3P

Tip retea electrica: C.a.

frecventa retea electrica: 50/60 Hz

tip de control: Intreruptor cu revenire

mod de montare: Debrosabil

suport de montare: Sasiu

[Ue] tensiune nominala de functionare: 1150 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-3

[Ie] curent nominal de utilizare: 4000 A c.a. 50/60 Hz 1150 V

[Ui] tensiune nominala de izolatie: 1250 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-3

[Uimp] tensiune nominala de tinere la impuls: 12 kV conformitate cu SR EN 60947-3

[Icw] curent nominal de scurtcircuit admisibil: 50 kA in timpul 1 s conformitate cu SR EN 60947-3
50 kA in timpul 3 s conformitate cu SR EN 60947-3

[Icm] capacitatea nominala de inchidere pe scurtcircuit: 105 kA varf 1150 V c.a. la 50/60 Hz

categorie de utilizare: AC-23A

AC-3

Nivel de performanta: HA10

adecvare pentru izolatie: Da conformitate cu SR EN 60947-3

indicator de pozitie contact: Da

separare vizibila: Nu

durabilitate mecanica: 20000 cic cu mentenanta preventiva periodica conformitate cu SR EN 60947-3

durabilitate electrica: AC-23A:500 cic 1150 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-3

pasul conexiunii: 150 mm

inaltime: 439 mm
adancime: 441 mm
adancime: 403 mm
greutate neta: 90 kg
standarde: SR EN 60947-3
certificari produs: IECEE CB Scheme
grad de protectie IP: IP30
grad de poluare: 3 conformitate cu EN/IEC 60947-4-1
temperatura ambientala de functionare: -25...70 °C
temperatura ambietala pentru depozitare: -40...85 °C
Pret: 63.312,58 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/separator-de-sarcina-masterpact-mtz2-40-ha10-1000-v-c-a-4000-a-3p-debrosabil>