



SCHNEIDER CANALIS - UNITATEA. ALIMENTARE PT. KS - 400 A - MONTAJ DREAPTA

gama de produse: Canalis
nume produs: KS
nume scurt al dispozitivului: KSA
compatibilitate produs: Canalis KSA busbar trunking 400 A
tip oferta: Advanced
Rising main
Tip produs sau componenta: Unitate de alimentare
Material bara: Aluminiu
[Ie] curent nominal de utilizare: 400 A
[Ue] tensiune nominala: 230...690 V
numarul circuitelor: 1
polaritate canal de bara colectoare: 3L + N + PE
tip de protectie: Protectie cu intreruptor
tip de control: Maner rotativ
culoare: Alb (RAL 9001)
locul de montare: Dreapta
suport de montare: Bara colectoare
material corp: Metal
conexiuni - borne: Cablu cu papuc
Bare
latime: 860 mm
adancime: 276 mm
inaltime: 346 mm
greutate neta: 22,2 kg
standarde: IEC 61439-1
IEC 61439-6

grad de protectie IP: IP55 conforming to SR EN 60529

grad de protectie IK: IK08 conforming to IEC 62262

Pret: 9.702,07 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/canalis-unitatea-alimentare-pt-ks-400-a-montaj-dreapta-1>