



SCHNEIDER CANALIS - COFRET DERIVATIE PENTRU SIGURANTE BS88 - B1 SAU B2 **- 160 A - 3L+N+PE**

gama de produse: Canalis

Compatibilitate gama: Canalis KT jgheaburi sistem de bare

Canalis KS jgheaburi sistem de bare

Tip produs sau componenta: Unitate divizor

busbar trunking compatibility: Canalis KS busbar trunkingconectare

Canalis KT busbar trunking cu KS tip conectare

[Ie] curent nominal de utilizare: 160 A la 35 °C

protection type: fuze izolator: BS88 fuzibilB1 conformitate cu BS

fuze izolator: BS88 fuzibilB2 conformitate cu BS

echipament furnizat: fuze se comand? separat

mod de montare: Conectare cu polaritate fixa

polaritate unitate divizor: 3L+N+PE

culoare: Alb (RAL 9001)

aplicatie a dispozitivului: Medium power distribution

[Ue] tensiune nominala de functionare: 230...690 V depending on protective device

[Uimp] tensiune nominala de tinere la impuls: 6,8 kV

[Ui] tensiune nominala de izolatie: 690 V depending on protective device

frecventa retea electrica: 50/60 Hz

conexiune electrica: Copper cable lug - ISO25 50 mm² flexibil

Copper cable lug - ISO25 50 mm² rigid

partea de deschidere a usii/capacului: Dreapta

mod de deconectare unitate divizor: Prin deschiderea usii

Standarde: IEC 61439-1

IEC 61439-6

material corp: Metal

latime: 482 mm

adancime: 207 mm

depth (door open): 577.5 mm

inaltime: 332 mm

greutate neta: 11 kg

sistem de legare la pamant: TT

TN-S

IT

grad de protectie IP: IP55 conforming to SR EN 60529

grad de protectie IK: IK08 conforming to IEC 62262

Pret: 4.056,05 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/canalis-cofret-derivatie-pentru-sigurante-bs88-b1-sau-b2-160-a-3l-n-pe>