



**SCHNEIDER CANALIS - COFRET DERIVATIE PENTRU SIGURANTE BS88 - A1 - 20 A -
3L + N + PE**

gama de produse: Canalis

Compatibilitate gama: Canalis KS jgheaburi sistem de bare

Tip produs sau componenta: Unitate divizor

busbar trunking compatibility: Canalis KS busbar trunkingconectare

[Ie] curent nominal de utilizare: 20 A la 35 °C

protection type: fuse izolator: BS88 fuzibilA1 conformitate cu BS

echipament furnizat: fuse se comand? separat

mod de montare: Conectare cu polaritate fixa

polaritate unitate divizor: 3L+N+PE

culoare: Alb (RAL 9001)

aplicatie a dispozitivului: Medium power distribution

[Ue] tensiune nominala de functionare: 230...690 V depending on protective device

[Uimp] tensiune nominala de tinere la impuls: 6,8 kV

[Ui] tensiune nominala de izolatie: 690 V depending on protective device

frecventa retea electrica: 50/60 Hz

conexiune electrica: Cable clamp terminal - ISO32 6 mm² flexibil

Cable clamp terminal - ISO32 10 mm² rigid

partea de deschidere a usii/capacului: Front

mod de deconectare unitate divizor: Prin tragere afara

Standarde: IEC 61439-1

IEC 61439-6

material corp: Plastic

latime: 135 mm

adancime: 103 mm

inaltime: 165 mm

greutate neta: 0,6 kg

sistem de legare la pamant: TT

TN-S

IT

grad de protectie IP: IP55 conforming to SR EN 60529

grad de protectie IK: IK08 conforming to IEC 62262

Pret: 540,79 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/canalis-cofret-derivatie-pentru-sigurante-bs88-a1-20-a-31-n-pe>