

SCHNEIDER SOCLU RPZ- 16 A, 250 V -PENTRU RELEU RXM3

gama de produse: Harmony Electromechanical Relays
nume scurt al dispozitivului: RPZ
Tip produs sau componenta: Priza
compatibilitate produs: Releu ambro?abil RPM cu 3 C/O contact
tip si compozitie contacte: 3 C/O
[Ith] curent termic conventional in aer liber: 16 A
[Ue] tensiune nominala de functionare: < 250 V
forma a pinului: Plat
aranjare borne de contact: Mixt
cuplu de strangere: < 1 N.m pentru M3.5 ?urub(uri)
mod de fixare: Cu surub (panou)
Prindere (sina DIN simetrica, 35 mm)
[Uimp] tensiune nominala de tinere la impuls: 4 kV
categorie de supratensiune: III
Grad de poluare: 3
cantitate indivizibila de vanzare: 10
latime: 40 mm
greutate neta: 0,072 kg
conexiuni - borne: - borne cu surub, flexibil cablu cu pini 1 x 0.5...1 x 2.5 mm² / AWG 20...AWG 14
- borne cu surub, solid cablu fara terminale de cablu 1 x 0.5...1 x 1.5 mm² / AWG 20...AWG 16
- borne cu surub, flexibil cablu cu pini 3 x 0.5 - 2 x 2.5 mm² / AWG 20...AWG 14
- borne cu surub, solid cablu fara terminale de cablu 2 x 0.5...2 x 1.5 mm² / AWG 20...AWG 16
grad de protectie IP: IP20 conforming to SR EN 60529
rigiditate dielectrica: 2500 V
standarde: IEC 61984
certificari produs: CSA
UL

marcaj: CE
temperatura ambietala pentru depozitare: -40…85 °C
temperatura ambientala de functionare: -40…55 °C
Pret: 26,90 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/soclu-rpz-16-a-250-v-pentru-releu-rxm3