



SCHNEIDER SOCLU RPZ- 16 A, 250 V -PENTRU RELEU RXM3

gama de produse: Harmony Electromechanical Relays

nume scurt al dispozitivului: RPZ

Tip produs sau componenta: Priza

compatibilitate produs: Releu ambro?abil RPM cu 3 C/O contact

tip si compozitie contacte: 3 C/O

[Ith] curent termic conventional in aer liber: 16 A

[Ue] tensiune nominala de functionare: < 250 V

forma a pinului: Plat

aranjare borne de contact: Mixt

cuplu de strangere: < 1 N.m pentru M3.5 ?urub(uri)

mod de fixare: Cu surub (panou)

Prindere (sina DIN simetrica, 35 mm)

[Uimp] tensiune nominala de tinere la impuls: 4 kV

categorie de supratensiune: III

Grad de poluare: 3

cantitate indivizibila de vanzare: 10

latime: 40 mm

greutate neta: 0,072 kg

conexiuni - borne: - borne cu surub, flexibil cablu cu pini 1 x 0.5...1 x 2.5 mm² / AWG 20...AWG 14

- borne cu surub, solid cablu fara terminale de cablu 1 x 0.5...1 x 1.5 mm² / AWG 20...AWG 16

- borne cu surub, flexibil cablu cu pini 3 x 0.5 - 2 x 2.5 mm² / AWG 20...AWG 14

- borne cu surub, solid cablu fara terminale de cablu 2 x 0.5...2 x 1.5 mm² / AWG 20...AWG 16

grad de protectie IP: IP20 conforming to SR EN 60529

rigiditate dielectrica: 2500 V

standarde: IEC 61984

certificari produs: CSA

UL

marcaj: CE

temperatura ambietala pentru depozitare: -40...85 °C

temperatura ambientala de functionare: -40...55 °C

Pret: 26,65 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/soclu-rpz-16-a-250-v-pentru-releu-rxm3>