

SCHNEIDER RELEU SUPRASARCINA TERMICA MOTOR TESYS - 90 - 150 A - CLASA 10

Gama: TeSys
nume produs: TeSys LRD
TeSys Deca
Tip produs sau componenta: Releu electronic de suprasarcina termica
nume scurt al dispozitivului: LR9D
aplicatie releu: Protectie motor
Compatibilitate produs: Intreruptoare automate NSX
LC1D115
LC1D150
Tip retea electrica: C.a.
clasa de declansare termica: Class 10/20 conformitate cu IEC 60947-4-1
functie de semnalizare: Alarma
gama de reglaj a protectiei termice: 90…150 A
[Ui] tensiune nominala de izolatie: Circuit de alimentare 1000 V conformitate cu IEC 60947-4-1
Circuit de alimentare 600 V conformitate cu CSA
Circuit de alimentare 600 V conformitate cu UL
frecventa retea electrica: 50...60 Hz
[Us] tensiune nominala de alimentare: 24 V c.c.
limite tensiune de alimentare: 17…32 V
suport de montare: Sub contactor
Sina
prag de declansare: 1.05 +/- 0.06 In alarma conformitate cu IEC 60947-4-1
1.12 +/- 0.06 In deenergizare conformitate cu IEC 60947-4-1
compozitie contact auxiliar: 1 NO + 1 NC
[Ith] curent termic conventional in aer liber: 5 A pentru circuit de semnalizare
[Ue] tensiune nominala de functionare: 690 V c.a. 0...400 Hz pentru circuit de alimentare conformitate cu

IEC 60947-4-1
calibrul fuzibilului asociat: 4 A gG for circuit de semnalizare
4 A BS for circuit de semnalizare
[Uimp] tensiune de tinere la impuls: 6 kV conformitate cu IEC 60947-1
sensibilitate la cadere de faza: Declan?are in 4 s +/- 20 % conformitate cu IEC 60947-4-1
tip de control: Rosu intrerupator cu revenire stop
Albastru intrerupator cu revenire reset
compensare cu temperatura: -20…60 °C
capacitatea de comutare in mA: 0...150 mA
cadere de tensiune maxima: conexiuni - borne: Circuit de alimentare bare
Circuit de comanda borne cu surub 1 cablu(uri) 0,5…1,5 mm² flexibil fara
Circuit de comanda borne cu surub 2 cablu(uri) 0,5…1,5 mm² flexibil fara
Circuit de alarm? borne cu surub 1 cablu(uri) 0,5…1,5 mm² flexibil fara
cuplu de strangere: Circuit de alarm? 0,45 N.m - pornit borne cu surub
Circuit de alimentare 18 N.m - pornit bare M8
Circuit de comanda 1,2 N.m - pornit borne cu surub
inaltime: 118 mm
latime: 115 mm
adancime: 125 mm
greutate neta: 0,9 kg
incercare climatic?: conformitate cu IACS E10
grad de protectie IP: IP20 conforming to SR EN 60529
temperatura ambientala de utilizare: -20…60 °C f?r? declasare conformitate cu IEC 60947-4-1
temperatura ambietala pentru depozitare: -60…70 °C
altitudinea de functionare: <= 2000 m f?r? declasare
rezistenta mecanica: Vibra?ii2 Gn, 5...300 Hz conformitate cu IEC 60068-2-6
?ocuri13 Gn pentru 11 ms conformitate cu IEC 60068-2-7
rigiditate dielectrica: 1,89 kV la 50 Hz conformitate cu IEC 60947-1
standarde: EN/IEC 60947-4-1
SR EN 60947-5-1
UL 60947-4-1
UL 60947-5-1
CSA C22.2 No 60947-4-1
CSA C22.2 No 60947-5-1
GB/T 14048.4
GB/T 14048.5
certificari produs: UL
CSA
CCC
Pret: 1.605,37 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/releu-suprasarcina-termica-motor-tesys-90-150-a-clasa-10