



**SCHNEIDER CONTACTATI TESYS F MAGNETIC DE BLOC. - 3P(3 NO) - 500 A -
BOBINA 220 - 230 V AC/DC**

Gama: TeSys

nume produs: TeSys F

Tip produs sau componenta: Magnetic latching contactor

nume scurt al dispozitivului: CR1F

aplicatie a dispozitivului: Control

aplicatie contactor: Sarcina rezistiva

Comanda motor

categorie de utilizare: AC-1

AC-4

AC-3

descriere poli: 3P

power pole contact composition: 3 NO

[Ue] tensiune nominala de functionare: 1000 V c.a. 25...200 Hz

[Ie] curent nominal de utilizare: 500 A (at 700 A (at 460 A (at putere motor kW: 250 kW at 400 V c.a. 50/60 Hz (AC-4)

tipul circuitului de comanda: C.a. la 50...400 Hz

C.c. standard

tensiune circuit de comanda: 220...230 V c.a. 50...400 Hz
220...230 V c.c.

Irms capacitatea nominala la inchidere: 5000 A

capacitate de rupere nominala: 5000 A at 220...440 V

4500 A at 500 V

2500 A at 1000 V

3560 A at 660/690 V

[Icw] curent nominal de scurtcircuit admisibil: 4200 A 40 °C - 1 s

4200 A 40 °C - 5 s

4200 A 40 °C - 10 s
3200 A 40 °C - 30 s
2400 A 40 °C - 1 min
1500 A 40 °C - 3 min
1200 A 40 °C - 10 min
calibrul fuzibilului asociat: 500 A aM at $\leq$ 440 V
800 A BS88 at $\leq$ 440 V
800 A gG at $\leq$ 440 V
impedanta medie: 0,18 mOhm - Ith 700 A 50 Hz
[Ui] tensiune nominala de izolare: 1000 V conformitate cu IEC 60158-1
1000 V conformitate cu SR EN 60947-4
1000 V conformitate cu BS 775
1500 V conformitate cu VDE 0110 grupa C
puterea disipata pe pol: 45 W AC-3
88 W AC-1
standarde: EN/IEC 60947-1
EN/IEC 60947-4-1
JIS C8201-4-1
UL 60947-4-1
CSA C22.2 No 60947-4-1
certificari produs: Schema CB
UL
CSA
EAC
UE
UKCA
conexiuni - borne: terminale cu papuci 2 cablu(ri) 240 mm²
bare 2 cablu(ri) - secțiune bare: 40 x 5 mm
Circuit de alimentare conexiune cu surub
cuplu de strângere: 35 N.m
timp de funcționare: 40...80 ms latching
50...100 ms unlatching
durabilitate mecanica: 1 Mcycles
viteza maxima de funcționare: 120 cic/h la limite de tensiune circuit de comanda: Latching: 0,85...1,1 Uc
Unlatching: 0,85...1,1 Uc
average consumption: 1800 VA c.a. 50...400 Hz latching
13 VA c.a. 50...400 Hz unlatching
1800 VA c.c. latching
13 VA c.c. unlatching
tratament protector: TC
temperatura ambientala de funcționare: -15...70 °C
temperatura ambietala pentru depozitare: -60...80 °C
altitudinea de funcționare: 3000 m f?r? declarare
inaltime: 238 mm
latime: 233 mm
adancime: 232 mm
greutate neta: 11,3 kg
Pret: 10.292,25 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/contactati-tesys-f-magnetic-de-bloc-3p-3-no-500-a-bobina-220-230-v-ac-dc>