



SCHNEIDER FILTRU SINUSOIDAL - 600 A - PT. ACTIONARE CU VITEZA VARIABILA

Tip produs sau componenta: Filtru sinusoidal

Compatibilitate gama: Altivar Process ATV900

Altivar 71

Altivar Process ATV600

Altivar 61

Altivar 61Q

Altivar 71Q

aplicatie specifica produsului: Filtru de iesire

[In] curent nominal: 600 A

pierderi termice: 2370 W la 100 Hz

compatibilitate produs: ATV61QC25N4

ATV71HC25N4

ATV71QC25N4

ATV61HC25N4

ATV61HC31N4

ATV61HC40N4

ATV61QC31N4

ATV61QC40N4

ATV71HC28N4

ATV71HC31N4

ATV71HC40N4

ATV71QC31N4

ATV71QC40N4

ATV930 variable speed drive wall mount - 250 kW, 380...480 V

ATV930 variable speed drive wall mount - 315 kW, 380...480 V

frecventa de comutare: 4...8 kHz

frecventa maxima de iesire: 100 Hz

maximum permissible voltage: 500 V c.a.
conexiune electrica: Bare sub?iri diametru: 14 mm
cadere de tensiune maxima la incarcare nominala: 10 %
curent maxim: 1,5 x curentul nominal (durata = 60 s)
greutate neta: 260 kg
grad de protectie IP: IP00
caracteristica de mediu: 3B1 conforming to IEC 721-3-3
3C2 conforming to IEC 721-3-3
3S1 conforming to IEC 721-3-3
grad de poluare: 2 conformitate cu EN 50178
rezistenta la vibratii: 1 gn (f= 13...200 Hz) conforming to IEC 60068-2
1.5 mm varf la varf (f= 3...13 Hz) conforming to IEC 60068-2
rezistenta la socuri: 15 gn pentru 11 ms conformitate cu IEC 60068-2-27
umiditate relativa: 0...95 %
temperatura ambientala de utilizare: 40...50 °C (cu diminuarea curentului cu 1.5% par °C)
-10...40 °C (f?r? declasarea curentului)
temperatura ambietala pentru depozitare: -40...65 °C
altitudinea de functionare: <= 1000 m f?r? declasarea curentului
1000...3000 m cu declasarea curentului cu 1 % pe 100 m
Pret: 112.108,44 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/filtru-sinusoidal-600-a-pt-actionare-cu-viteza-variabila>